

## 300\*6中埋式橡胶止水带 阜新箱涵隧道橡胶止水带 不宜磨损

产品名称	300*6中埋式橡胶止水带 阜新箱涵隧道橡胶止水带 不宜磨损
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水安全系数。外贴橡胶止水带常用尺寸：300\*6、300\*8、300\*10、320\*6、320\*8、400\*10、500\*10（单位：mm）等国标中埋橡胶止水带与非标的区别外观：国标的亮度高，尤其横截面，非标的发乌，粗糙，国标的要细腻油亮。中埋式橡胶止水带常用规格型号如下：651型：280\*\*\*450\*500\*652型：280\*\*\*350\*400\*450\*653型：230\*\*\*654型：350\*400\*450。不加任何处理的所谓"搭接"是绝对不允许的。

HJGB型（NR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40 ~ 60 。HJGB型（CR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为氯丁橡胶。钢边橡胶止水带是采用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的一种止水带产品。对于变形缝大的接缝来说，问题就更加的突出。钢边橡胶止水带zengqiang了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。橡胶止水带不仅种类繁多，型号规格众多，就连也要分国标非标之分，采购时我们该怎样区分国标橡胶止水带和非标橡胶止水带呢。

粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程要求。止水钢板作用及基本材质要求止水钢板是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。