

钢边橡胶复合止水带 焦作水厂用橡胶止水带 柔韧性好

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 钢边橡胶复合止水带 焦作水厂用橡胶止水带 柔韧性好 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

在止水带安装施工中，在混凝土浇注式中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的强度比拉伸强低3~5倍，因此一旦被刺破或时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属中埋式橡胶止水带，是其一种常用的形式，先将经过先期处理的镀锌钢带橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。5、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。

混凝土浇筑注意事项：橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免橡胶止水带。关于橡胶止水带水平施工缝的防水结构1、止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑结实，严防漏浆。2、加强混凝土振捣操控，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合，应留意防止振捣造成止水带偏位或破损。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注中应注意捣浇压力和，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。CL型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与油漆等污染性强的化学物。在运输中，防止机械、钢筋等损坏止水带。

(三)按材质可分为:1、天然橡胶止水带，2、三元乙丙橡胶止水带。定义：橡胶止水带是经混合、造粒、挤出等工序而制成的，利用橡胶高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用的止水产品。

