

300*10橡胶止水带 济南地下室用橡胶止水带 适应性强

产品名称	300*10橡胶止水带 济南地下室用橡胶止水带 适应性强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

关于橡胶止水带水平施工缝的防水结构1、止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑结实，严防漏浆。2、加强混凝土振捣操控，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合，应留意防止振捣造成止水带偏位或破损。不论采用何种固定，对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），尽量避免接头。产品特性且具有优异的耐老化、耐酸碱和耐水性能；钢板腻子橡胶止水带在遇水后会发生2-3倍的变形，从而可以充满接缝的不规则外表、并一同发生巨大的压力，完全防止渗漏。主体材料具有较强的自粘性；冬季低温不发脆；夏季高温不流淌。

以上就是钢板腻子橡胶止水带的产品特性。怎样使用。接下来由小编为大家讲述，有总结不到的地方欢迎补充。厂泛应用于水利工程、堤坝涵洞、地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，有效了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。2、止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的"搭接"。3、设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底。国标橡胶止水带与非标橡胶止水带的区别，我们从外观上、手感上、性能上来看一下。外观：国标的止水带亮度很高，尤其展现在横截面上，非标的止水带在颜色来看发乌，看起来较粗糙，国标的看起来要细腻油亮。手感：国标橡胶止水带的柔韧性要好，弹性较大，非标的弹性相对于国标的来说相差很多。

混凝土浇筑注意事项：橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免橡胶止水带。