

# 都知高压注浆机Dz-912

产品名称	都知高压注浆机Dz-912
公司名称	深圳市宏源防水工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦23楼
联系电话	0755-28456676 13421399913

## 产品详情

### 产品说明

**都知高压注浆机产品特点** 机型轻便，重量仅7kg，携带方便，维修简易，现场施工时故障即可自行维修，最大输出压力时可达13500psi，细小裂缝及毛细孔亦可将药剂注入。

**【施工位置】** 地下室外墙、大底渗水止漏、二次接缝、裂缝，顶板等渗水止漏，梁柱、墙epoxy补强

详细介绍

### 【使用方式】

- 1、启动前确认电钻正逆转开关是否在R（正转）位置。
- 2、电钻禁止以钻锤模式运转。
- 3、检查各部位螺丝是否脱落高压管与开关阀接合时务必锁紧。
- 4、电钻转速调整至最大值，电钻手把处开关固定启动，以电线之开关控制操作。
- 5、轴心与泵浦有六角铜螺丝帽（17号扳手），内有加厚铁弗龙，此处功用在于防漏，如机器灌注时，此处有漏油情况，请自行调整铜螺丝帽至恰当程度。
- 6、本机最大瞬间压力于10000spi，灌注时务必考量止水针头耐压程度。降低危险性。
- 7、本机在操作使用环氧树脂时，请于环氧树脂限定操作时间内作业，可判断环氧树脂之温度，如环氧树脂之温度有提高之迹象，务必马上停止作业，迅速用专用清洗剂清洗本机，并确实清理干净。
- 8、本机禁止灌注含颗粒成分之液体

，如树脂砂浆。9、施作完毕后务必马上以专用清洗剂清洗本机约2至3分钟，清洗完毕后留清洗剂于灌注机内部，避免药剂残留，导致塞机。10、灌注时请戴好护目镜，以免药剂喷到眼睛。11、倒料是禁止将颗粒倒入料杯内（避免刮伤压力泵浦）。

高压灌注机承袭精密机械与轻巧方便的特性，排除以往小精灵小毛病多的缺点，并以快速拆装，维修容易为诉求而设计出的结构灌注专业机种，有超高压力不需气压源且重量轻，可以解决施工者携带笨重机械的不便，是专业止水施工者施工者最佳选择。施工快速：可在数秒内提升至5000spi工作压力，灌注时间较其它机种快。

规格：

机组重量

最大输出压

再次启动压

高压管安全范围

开关阀安全范围

## 产品说明

都知道高压说明机工产特介绍 机型轻便，重量仅7kg，携带方便，维修简易，现场施工时故障即可自行维修，最大输出压力时可达13500psi，细小裂缝及毛细孔亦可将药剂注入。

【施工位置】地下室外墙、大底渗水止漏、二次接缝、裂缝，顶板等渗水止漏，梁柱、墙epoxy补强

详细介绍

## 【使用方式】

- 1、启动前确认电钻正逆转开关是否在R（正转）位置。
- 2、电钻禁止以钻锤模式运转。
- 3、检查各部位螺丝是否脱落高压管与开关阀

接合时务必锁紧。4、电钻转速调整至最大值，电钻手把处开关固定启动，以电线之开关控制操作。5、轴心与泵浦有六角铜螺丝帽（17号扳手），内有加厚铁弗龙，此处功用在于防漏，如机器灌注时，此处有漏油情况，请自行调整铜螺丝帽至恰当程度。6、本机最大瞬间压力于10000spi，灌注时务必考量止水针头耐压程度。降低危险性。7、本机在操作使用环氧树脂时，请于环氧树脂限定操作时间内作业，可判断环氧树脂之温度，如环氧树脂之温度有提高之迹象，务必马上停止作业，迅速用专用清洗剂清洗本机，并确实清理干净。8、本机禁止灌注含颗粒成分之液体，如树脂砂浆。9、施作完毕后务必马上以专用清洗剂清洗本机约2至3分钟，清洗完毕后留清洗剂于灌注机内部，避免药剂残留，导致塞机。10、灌注时请戴好护目镜，以免药剂喷到眼睛。11、倒料是禁止将颗粒倒入料杯内（避免刮伤压力泵浦）。

高压灌注机承袭精密机械与轻巧方便的特性，排除以往小精灵小毛病多的缺点，并以快速拆装，维修容易为诉求而设计出的结构灌注专业机种，有超高压压力不需气压源且重量轻，可以解决施工者携带笨重机械的不便，是专业止水施工者施工者最佳选择。施工快速：可在数秒内提升至5000spi工作压力，灌注时间较其它机种快。

规格：

机组重量

最大输出压

再次启动压

高压管安全范围

开关阀安全范围