## 橡胶止水带300\*8 黄石地下室用橡胶止水带 外观平整亮泽

产品名称	橡胶止水带300*8 黄石地下室用橡胶止水带 外观平整亮泽
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

而且这种复合式止水带还具有双重功能,即一方面可以途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,止水效果。 钢边橡胶止水带使用安装:止水带的钢边材质选用镀锌钢边,橡胶可根据客户要求选项用guo产youzhi标一tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。橡胶与钢边能产生非常好的粘结,它们之间的粘结强度(剥离强度)应达80~10N/2.5mm,以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱现象出现。 我公司傳业生产各种规格:橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水止水带,651橡胶止水带,钢板腻子止水带,中埋式止水带,外贴式止水带,可卸式止水带,可注浆止水带,施工缝止水带,沉降缝橡胶止水带,伸缩缝橡胶止水带等。

中埋式橡胶止水带连接中埋式橡胶止水带是一种用于混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水产品,利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,可确保工程建筑物的使用寿命。 橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水,中心部分应黏结紧密、连续,拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。3、止水带或橡胶止水带应采用模板,并用专门的措施保证止水带的位置。 橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水,中心部分应黏结紧密、连续,拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。3、止水带或橡胶止水带应采用模板,并用专门的措施保证止水带的位置。

止水带材质的选择可按照下列规定:a、一般情况下多选择天然橡胶止水带;b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带;c、当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带;d、当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上;e、当使用温度为:-25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带;-。