

400*8背贴式橡胶止水带 双鸭山污水厂用橡胶止水带 耐低温

产品名称	400*8背贴式橡胶止水带 双鸭山污水厂用橡胶止水带 耐低温
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。中埋式橡胶止水带连接中埋式橡胶止水带是一种用于混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水产品，利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。外贴橡胶止水带常用尺寸：300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10（单位：mm）等国标中埋橡胶止水带与非标的区别外观：国标的亮度高，尤其横截面，非标的发乌，粗糙，国标的要细腻油亮。

施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用，保证钢边橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边橡胶止水带应连接成一个整体，接头处钢板间采用铆钉连接，橡胶采用热熔连接的。施工中被钢边橡胶止水带分隔开的区域必须错开施工，如先施工a区域，则与之相邻的b区域必须待a区域混凝土成型后方可进行。它反映的是橡胶抵抗外力变形能力的高低。3、强度：将特殊试片（带有割口或直角形）时单位厚度所承受的负荷，表示材料的抗性，单位为kN/m。钢边中埋式橡胶止水带的强度必须 30kN/m。4、伸长率：试片拉断时，伸长部分与原长度之比叫作伸长率；用百分比表示。3、装配式止水带变形缝。可拆式的装配式的止水带变形缝，其止水带可拆卸更换，在工程中有所应用，但效果不甚，使用也不多。4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是止水带的长度和止水带的锚固力。

橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中心部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。3、止水带或橡胶止水带应采用模板，并用专门的措施保证止水带的位置。