

300*8中埋式橡胶止水带 玉林变形缝橡胶止水带 规格齐全

产品名称	300*8中埋式橡胶止水带 玉林变形缝橡胶止水带 规格齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在止水带安装施工中，在混凝土浇注式中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的强度比拉伸强度低3~5倍，因此一旦被刺破或时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水。止水带外观产品表2序号缺陷名称外观1、气泡产品每延米不允许有三处以上的气泡，且气泡直径不得大于1mm2、杂质产品每延米不允许有三处以上杂质，且每处面积不得大于4mm3、接缝缺陷高度不大于1.5mm的凸起和不平，每延米不得超过2处4、凹痕不允许有我们对于此种橡胶止水带设计及选用：在工程设计。在砼浇筑时，由于止水带为橡胶产品比较软，容易变形，不顺直，上下宽度不好控制，如果用铅丝扎在钢筋上，损坏止水带，所以施工单位一般觉得麻烦，不喜欢用。三、使用范围：止水条：可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，入地下水位以上的地下室外墙，基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。

中埋式橡胶止水带物理机械性能的指标：1、拉伸强度：又称扯断强度、抗张强度，指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷，单位为兆帕（MPa），以往为公斤力/平方厘米（kgf/cm²）。中埋式橡胶止水带的好坏主要体现在拉伸强度上，按照GB/T18173.3-2014执行，国标中埋式橡胶止水带的拉伸强度必须达到10兆帕，再好的还有12兆帕、15兆帕、18兆帕等。如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水，可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。我厂生产的橡胶止水带有如下特点：1、要求橡胶止水带接口对接简易，鞍全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝鞍全可靠，从而为施工缝伸缩缝的防水提供了更完善、更鞍全可靠的保证。ZXFZ系列复合型橡胶止水带一、ZXFZ-A系列遇水止水带1、产品特点：ZXFZ-A复合型遇水止水带在普通止水带的基础上阻水线采用橡胶制成，可遇水功能，使止水带与混凝土的结合更佳紧密，从而了防水性能。

橡胶止水带主要有以下几种:1.中埋式橡胶止水带,主要包括:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中埋式止水带中最常用的型号。

