

中置式橡胶止水带 许昌地下室用橡胶止水带 不易断裂

产品名称	中置式橡胶止水带 许昌地下室用橡胶止水带 不易断裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋钢边止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护，固定时只能在中埋钢边止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏中埋钢边止水带本体部分；固定中埋钢边止水带时，应防止中埋钢边止水带偏移，以mian单侧缩短，影响止水效果。651型中埋式橡胶止水带分类与橇常见型号：1、651型中埋式橡胶止水带分为：中埋式651橡胶止水带钢边651型中埋式橡胶止水带遇水651型中埋式橡胶止水带背贴式651型中埋式橡胶止水带注浆管式651型中埋式橡胶止水带2、651型中埋式橡胶止水带橇常见型号有：290*6、290*8、300*6、3。止水带类别：1、止水带按材料分为：橡胶止水带、PVC塑料止水带、钢板止水带。2、按用途分为：变形缝用止水带，施工缝用止水带，有特殊耐老化要求的接缝用止水带。3、按设置位置分为：中埋式止水带，背贴式止水带。

遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。先来大概了解下什么是钢边止水带，钢边止水带是一种中间是采用橡胶材料，两边是采用的是镀锌钢板或不锈钢板形成止水带的边，在机器的高温硫化下，让镀锌钢板或不锈钢板和橡胶进行结合而成，具有高密封性适应特大变形量特点。钢边橡胶止水带使用安装：止水带的钢边材质选用镀锌钢边，橡胶可根据客户要求选项用guo产youzhi标—tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。橡胶与钢边能产生非常好的粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱现象出现。

通常止水带可分为刚性止水带及弹性（亦称柔性）止水带两类。刚性止水带由刚性材料如钢、不锈钢、紫铜、铅等材料制造。由于其防腐、造价、加工、适应变形能力小等原因，在贮液构筑物中目前应用很少。2、弹性止水带的材料。