

POM日本三菱工程TC-3015 现货供应

产品名称	POM日本三菱工程TC-3015 现货供应
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	滑石填料:日本三菱工程 阻燃:TC-3015 高流动:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

日本三菱工程 POM TC3015 15% 滑石填料 阻燃 注射成型

英文缩写名：POM中文俗名：聚甲醛

日本三菱工程POM TC3015详情介绍电子电气是POM的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）POM印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面
POM加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）POM作为集成电路封装材料POM代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料POM作光纤电缆接头护套和高强度元件POM代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料POM代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）POM是连接器，直发器，电夹板，烫发器，电发夹，夹板，烫发机，发钳，烫发板等电子电器材料。

成型注意事项：1)注射温度:情况下，注射温度高出熔点20~30 时，不但综合物理机械性能好，而且_在此温度下能获得表观光洁、平整的制品，所以注射温度控制在190~ 200 之间为理想。对于薄壁制品则可提高到210 进行加工，超过此温度不但不能改善料的流动性，反而有可能导致物料的分解。