

高灵敏离子型烟雾报警器，实惠的火灾烟雾感应器，火灾烟雾探测器报价

产品名称	高灵敏离子型烟雾报警器，实惠的火灾烟雾感应器，火灾烟雾探测器报价
公司名称	深圳世宁安防科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉吉华路湖北宝丰工业园综合楼8层
联系电话	86-075561233265 18718579814

产品详情

高灵敏离子型烟雾报警器，最实惠的火灾烟雾感应器，火灾烟雾探测器报价

产品名称：离子烟雾报警器 产品型号：烟雾探测器系列 产品规格：标准

烟雾是上升运动的，到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候，烟感器已经知道了。它不停工作，一年365天，每天24小时，从不间断。在报警时，它发出尖啸刺耳的声音，直到烟雾散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部，有一小片放射性物质，这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上，有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后，就会扰乱那里的正负电荷的平衡，同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重，正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度，喇叭就会响起。

感烟报警器，火灾报警器，烟雾探测器，烟雾报警器 详细介绍

离子感烟报警器，主要分为三个型号：

Sn-828-3I 独立离子烟雾报警器

Sn-828-3IF 无线离子烟雾报警器

Sn-828-3IL 有线离子烟雾报警器

广普型烟雾探测器，适用于酒店、宾馆、餐厅、旅社、学校等公共场所。当探测到空气中的烟雾达到一定的浓度时，立即发出报警信号，同时现场发出高达85分贝报警音，有效预防火灾，避免生命的损失，

财产损耗。

功能特点：1、手动测试、自动复位 2、离子传感器 3、LED指示报警 4、超薄结构设计 5、环境适应性强
6、SMT工艺制造，稳定性强 7、防尘、防虫、抗白光干扰设计 技术参数：工作电压：DC9V
静态电流：10uA 报警电流：15mA 工作温度：-10 ~ +50 工作湿度：95%RH
报警方式：联网输出 / LED指示报警 监测面积：20平方米 灵敏度等级：1级 报警输出：继电器输出（常闭）
外形尺寸：107*35mm

联系人：刘俊英 手机：18320781190 电话：0755-28480159(欢迎您的来电咨询) 传真: 0755-61233268 Q Q:
227008608 邮箱：2227008608@qq.com