

固蓝牌高分子加固灌浆料 地面墙面充填加固帷幕灌浆材料

产品名称	固蓝牌高分子加固灌浆料 地面墙面充填加固帷幕灌浆材料
公司名称	上海固蓝建筑防水工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:固蓝 型号:高分子加固 产地:上海
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号1幢1层A区165室/江苏省太仓市沙溪镇姚泾南路8-35号
联系电话	4001001535 13817776065

产品详情

固蓝牌高分子加固灌浆料

1、产品介绍

固蓝牌高分子加固灌浆料是一种由有机高分子和无机材料制备的加固型双组分灌浆材料，具有固化快、强度高、韧性好、粘结力强、气味小、阻燃等特点，适用于各种通风不良的煤矿、隧道、隧洞中破碎煤层、岩层、地面、墙体（空斗墙）、地下室等快速填充加固和封堵处理。同时该材料在水中不被稀释，且固化快、强度高，因此可用于潮湿条件及水下工程的填充加固处理。

2、产品指标

检验项目	质量指标		执行标准
	A组分	B组分	
外观	无色透明液体	棕褐色透明液体	目测
密度	1.40-.50	1.15-.25	GB/T 8077

	g/cg/c m3m3	
粘度	25 20 0 0 ± ± 50 50 mpmp a a · · s s	GB/T 2794
使用比例	1:1	-
不流动时间	30-60 min	JC/T 2041
膨胀倍率	100-11 0%	JC/T 2041
zui高反应温度	<100	MT-1 13
抗压强度	15 MPa	GB/T 1041

* 标准条件：温度 23 ± 2 、相对湿度 $50 \pm 5\%$

3、产品特性

- | 在干燥、潮湿和水中环境，浆胶均不发泡，且固化快、强度高；
- | 在流动水中不会被稀释、溶解，固结体仍有高强度
- | 固结体韧性好，压缩20-30 %也不脆裂
- | 施工方便，可通过双液比例泵自动混合后即可灌胶，也可预混合单液灌胶

4、应用领域

- | 稳定和加固煤矿巷道围岩，防止围岩片帮、冒顶、突水等
- | 对隧道、地铁、地面（路面）、墙体（空斗墙）等工程中的破碎和松散岩体进行加固和填充
- | 对大坝、堤防、海港、码头、桥梁等建筑物的水下缺陷、空洞进行快速填充和补强加固处理
- | 对地铁、隧道、矿井、各种隧洞的混凝土裂缝进行防参与加固处理
- | 各类民用建筑帷幕灌浆加固堵漏

5、使用方法

- | 使用方法1：现场无需进行浆料配制，只需将A、B组分分别接入灌浆泵进浆系统，调节体积比以1：1的比例进料，通过静态混合器自动混合，即可实现灌浆

l 在灌浆间隙，为防止堵管，可用A组分充满混合头和管路。在灌浆结束后，A组分的管路可用水冲洗，B组分和泵体要用配套供应的专用清洗剂清洗

l 使用方法2：现场调节体积比或质量比以1：1的比例混合，混合搅拌3-5分钟，搅拌均匀后即可单液注浆

l 在灌浆间隙，为防止堵管，可用A组分充满管路。在灌料结束后，管路和泵体要用配套供应的专用清洗剂清洗

l 浆料的固化时间与现场温度有关，灌料前，宜将两个组分在 15 ~ 30 温度下放置 12 小时以上

l 用于水下灌注时，应根据情况制定具体的实施方案

6、包装、运输、储存

本品按照一般化学建材运输，运输时应防止日晒雨淋、受冻，避免挤压碰撞，保持包装完好；包装必须正置式堆放和运输；储存温度:5 -40C，保质期:在干燥、阴凉的室内贮存,产品属防火、防高温类产品，未开封情况下贮存期12个月。

7、产品包装

10L铁桶包装

8、注意事项

可提供咨询服务，但不负责监督责任。如用户、工程师或合同方对我司的建议提出异议或不接受，由其自行负责特殊施工的程序。如不慎接触皮肤，必须马上去除洗净；如不慎进入眼睛，须立即用大量清水冲洗后并就医；如不慎吞食，须立即就医；

免责声明

本文中所涉及的数据可靠，仅供参考，对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。使用者有责任确定上海固蓝建筑防水工程有限公司产品或任何生产方法在涉及特殊用途时的适配性，在操作和使用上海固蓝建筑防水工程有限公司产品时应采取正确的预防措施保证财产和人身安全。综上所述，上海固蓝建筑防水工程有限公司拒绝为发生在产品销售和使用产品过程中作为特殊目的而作的所有担保和暗示。进一步，上海固蓝建筑防水工程有限公司对包括经济损失在内的任何结果性或附带性损害，不承担任何责任。