

# 南通市纤维板E1级甲醛释放量检测

产品名称	南通市纤维板E1级甲醛释放量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

### 南通市纤维板E1级甲醛释放量检测

人造板及其制品甲醛释放量分级1范围本标准规定了甲醛释放量分级要求，试验方法以及判定规则。本标准适用于纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、重组装饰材、单板层积材、集成材、饰面人造板、木质地板、木质墙板、木质门等室内用各类人造板及其制品的甲醛释放量分级。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T18259-2018人造板及其表面装饰术语GB18580-2017

室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

3 术语和定义GB/T18259-2018界定的术语和定义适用于本文件。

4 甲醛释放量分级要求室内用人造板及其制品的甲醛释放量按照限量值分为三个等级。具体分级要求应符合表1。

5 试验方法5.1 试件准备5.1.1 双面暴露使用的人造板及制品试件尺寸为长 $l=(500\pm 5)$ mm，宽 $b=(500\pm 5)$ mm，试件数为2块，采用不含甲醛的铝胶带封边，每块试件未封边长度为 $(750\pm 5)$ mm。5.1.2 木质地板、木质墙板等单面暴露使用的人造板制品只测试暴露面，试件尺寸为长 $l=(500\pm 5)$ mm，宽 $b=(500\pm 5)$ mm，样品尺寸不足时可拼接后制取，试件数量为4块，试件制作时采用不含甲醛的胶黏剂将2块试件背靠背起来，或者用不含甲醛的铝胶带将试件的背面密封起来，所有侧边均用不含甲醛的铝胶带密封。5.1.3 空心刨花板试件尺寸为长 $l=(500\pm 5)$ mm，宽 $b=(500\pm 5)$ mm，试件数量为2块，每块试件对孔洞边用不含甲醛的

铝胶带封边，暴露无孔洞边长度为(750±5)mm.

5.1.4集成材试件数量为2块，制作试件时不封边，按全部表面积计算总暴露面积，每块总面积0.50m<sup>2</sup>，样品尺寸不足时可拼接后制取。

5.1.5 木质门试件数量为2块，制作试件时保留两边挺和下挺，每块暴露面积(四边不计)0.50m<sup>2</sup>，锯切边均用不含甲醛的铝胶带封边。

## 5.2甲醛释放量测定

按照GB/T17657-2013中4.6.0的规定进行，结果\*\*至0.001mg/m<sup>3</sup>。

## 6 判定规则

检验结果符合某等级限量规定时，判定符合该等级要求。