高精度红外线快速水分测定仪SF-60红外水分仪|塑胶水分仪

产品名称	高精度红外线快速水分测定仪SF-60红外水分仪|塑胶水分仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

产品详情

产品介绍： 卤素快速水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。采用环形卤素灯加热，智能化操作。能快速均匀地干燥样品，获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便地仪器操作。预先存储各种不同样品水份测定方法，使得测试工作快速、简单。与机械式产品相比成倍提高工作效率和测量结果的准确性。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单，测试准确，显示部分示值清晰可见，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机，打印机连接功能。该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，满足各行业的应用要求，如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业中的生产过与实验过程中。

产品特点： 1、采用环状的卤素加热器 2、检测速度快 3、智能化操作，几分钟内测量出精确的结果 4、快速均匀地干燥样品 5、存储各种不同样品水份测定方法 5、用途广泛 6、标准接口能与计算机等外围设备相连 产品技术指标： 1、称重范围： 0-110g 2、水分测定范围：0.01-100% 3、称重最小读数：0.005g 4、样品质量： 0.5-110g 5、加热温度范围：起始-200℃ 6、水分含量可读性： 0.01% 7、显示参数： N种 8、通讯接口： RS 232 9、外型尺寸：330x200x200 (mm) 10、功耗：AC 220V 50Hz 1W 11、称盘尺寸：85mm 12、净重： 8Kg