

# 粮食平房仓粉尘涉爆检测 加工粉尘涉爆测试

产品名称	粮食平房仓粉尘涉爆检测 加工粉尘涉爆测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

粮食平房仓粉尘涉爆检测 加工粉尘涉爆测试

### 一、粉尘爆炸场所防爆安全检查规范

GB15577-2007 粉尘防爆安全规程

GB17440-2008 粮食加工企业粉尘防爆安全标准

GB17918-2009 港口散粮装卸系统粉尘防爆安全规范

AQ4229-2013 粮食立筒仓粉尘防爆安全规范

AQ4230-2013 粮食平房仓粉尘防爆安全规范

AQ4232-2013 塑料生产系统粉尘防爆规范

GB18245-2000 烟草加工系统粉尘防爆安全规范

GB19081-2008 饲料加工系统粉尘防爆安全规范

GB16543-2008高炉喷吹烟煤系统粉尘防爆安全规范

GB17269-2003铝镁粉加工系统粉尘防爆安全规范

GB/T16505-1995粉尘爆炸泄压指南

GB/T 17919-2009粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则

GB12476.2-2010可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装

GB12158-2006防止静电事故通用导则

AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范

GB50058-1992爆炸和火灾危险电力装置设计规范

GB50257-96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气施工及验收规范

## 二、粉尘场所现场防爆安全检查的一般项目

### 1、建（构）筑物的结构与布局

（1）安装有粉尘爆炸危险的工艺设备或存在可燃粉尘的建（构）筑物，应与其他建（构）筑物分离，其防火间距应符合GB50016的相关规定

（2）建筑物宜为单层建筑，屋顶宜用轻型结构

（3）多层建筑的结构要求如下：

A、多层建筑物宜采用框架结构

B、不能使用框架结构的建筑物应在墙上设置符合要求的泄爆口

C、如果将窗户或者其他开口作为泄爆口，应经核算并保证在爆炸时其能有效的进行泄爆

(4) 疏散通道要求如下：

A、工作区应有疏散通道，疏散通道的数目和位置应符合GB50016的相关规定

B、门应向外开启，并不得设门槛

C、疏散路线应设置明细的路标和应急照明。作者：深圳中诺检测谢工  
<https://www.bilibili.com/read/cv15804027/> 出处：bilibili