

吉林镀锌螺旋风管 大森林 镀锌螺旋风管批发

产品名称	吉林镀锌螺旋风管 大森林 镀锌螺旋风管批发
公司名称	淮安大森林通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安经济技术开发区迎宾大道70号旭升科技内
联系电话	18206150687 18206150687

产品详情

关于镀锌螺旋风管的安装注意事项，本文特别总结整理如下：

- 1.水平安装镀锌螺旋风管，直径或长边尺寸小于或等于400mm，间距不大于4m；大于400mm，不应大于3m。螺旋镀锌螺旋风管.吊架之间的距离可以分别延长到5m和3.75m；对于镀锌螺旋风管的薄钢板法兰，其支撑.吊架间距不大于3m。
- 2.镀锌螺旋风管垂直安装，间距不大于4m，单条接管应至少有2个支撑点。
- 3.镀锌螺旋风管支.吊架应形式和规格应符合图集和规范的选择程度和刚度。直径或边长大于2500mm的宽.不同的镀锌螺旋风管.根据设计规定，镀锌螺旋风管加工厂，吊架。
- 4.支.风口不宜设置吊架.闸阀.检查门与自动控制机构之间的距离不应小于200mm。
- 5.当主水平悬挂.干镀锌螺旋风管长度超过20m应设置避免摆动的固，每个系统不得少于1个。
- 6.吊架的丝孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹应完整.光滑。安装后各副支.吊架受力应均匀，无内线变形。

螺旋风管进行非金属风管的加固，除应契合本标准第4.2.10条的规则外还应建立契合下列规则：硬聚风管的直径或边长有必要大于500mm时，其风管与法兰的衔接处应设一个加强板，且距离咱们不得影响大于450mm；有机及无机玻璃钢风管的加固，应为本体结构资料或防腐系统功用就是相同的资料，并与传统风

管成一整体。

在螺旋风管矩形管弯头的制造中，一般应选用曲率半径为平面边长的内外表同心圆弧形弯头。当选用其他弯头办法时，当平面侧长度大于500毫米时，镀锌螺旋风管厂家，设置弯头导块。

螺旋风管是一种薄壁圆管，镀锌螺旋风管批发，由金属带材轧制而成，主要用于空调和通风系统。其材料主要是镀锌板，不锈钢、铜、铝、彩色钢板和微孔板。

螺旋风管的用途主要有以下几点：

(1)通风系统：送新风和排风，将有害气体排出室外，将室外新鲜空气送入室内。

(2)空调系统：螺旋风管可以内贴保温材料，外观美观。

(3)排油烟系统：大量油烟产生于酒店、餐厅和酒店的厨房，需要排放。螺旋风管的使用适用，强度好，吉林镀锌螺旋风管，经济实用。

(4)除尘系统：可采用螺旋风管收集和输送除尘装置。

(5)散料输送:气力输送系统种，可采用螺旋风管输送一些较细、较松散的物料颗粒，成本低，效果好。

吉林镀锌螺旋风管-大森林-镀锌螺旋风管批发由淮安大森林通风管道制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淮安大森林通风管道制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特殊阀门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!