

# 水果清洗一体化污水处理设备

产品名称	水果清洗一体化污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:SRY 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

水果清洗一体化污水处理设备 工艺组成调节池：WSZ-AO系列调节时间为6小时。初沉池：WSZ-AO系列初沉池为平式沉淀池，表面负荷为 $1.5\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{hr}$ 。A级生物池：WSZ-AO系列A级生物池为推流式厌氧生化池，污水在池内的停留时间为2小时，填料为弹性立体填料，填料比表面积为 $200\text{m}^2/\text{m}^3$ 。O级生物池：WSZ-AO系列O级生物池为推动式生物接触氧化池，污水在池内的停留时间为7.0小时，填料为弹性立体填料，填料比表面积为 $200\text{m}^2/\text{m}^3$ 。二沉池：WSZ-AO系列二沉池为旋流式沉淀池，表面负荷为 $1.0\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{hr}$ 沉淀时间为2小时。消\*\*池：WSZ-AO系列消\*\*池为旋流反应池，污水在池内总停留时间为40分钟左右。污泥池：WSZ-AO系列污泥池与初沉池泥斗容积之和能储存180天污泥，然后可用吸粪车从污泥池的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。

水果清洗一体化污水处理设备 售后服务安装：本设备由二组池子组成，一组为钢筋混凝土结构池体，另一组为钢结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下，钢结构池体可埋入地坪以下，也可以安装在地坪上。钢筋混凝土池体及钢结构池体基础的土建设计图由我公司提供。根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入，就位安装时须在我公司技术人员指导下进行，不能将箱体位置、方向放错，然后我公司负责池子之间的管道连接。调试：调试工作由我公司负责，至填料上长出一层橙黄生物膜，即已完成填料挂膜。完成填料挂膜再对A级生物池内微生物进行驯化，使A级生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物。然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。设备维护保养：WSZ-AO系列污水处理设备应建立一套定期保养制度，主要易损部件是风机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况、填料的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量，保证各部正常，同时检查消\*\*剂的投加及剩余量，必要时可调整投加量并补充消\*\*剂。风机及水泵须每运行5000-8000小时进行一次保养下维修。对用户待处理废水进行可生化性试验，以确定设备选型。

对有特殊要求的用户，在确定其处理效果的前题下，可为用户单独设计制造。如经WSZ-AO系列污水

处理设备处理后的污水需回用，可在该设备后增加一套混凝过滤设备。该设备可设于地坪下，实行全自动连续运行。处理后污水可回用于厕所冲洗水、浇花用水等人体非接触用水，水质质标达到国家中水水质要求，即BOD5 10mg/L；SS 10mg/L

负责设备安装调试及保养维护人员的上岗培训，并提供保修维护服务。

选型时须提供处理水量及来水的管中心标高。本说明书WSZ-

AO系列处理规格0.5-50m<sup>3</sup>/h为常规格，大水量用户，本公司可另行设计及设备制造。