

高杆灯广场厂区公园 郎特照明

产品名称	高杆灯广场厂区公园 郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	95.00/件
规格参数	使用场合:广场,厂区,公园 特点:高亮度大范围照明 光效:130lm/W
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

高杆灯广场厂区公园 郎特照明

郎特照明是高杆灯厂家.高杆灯一般是指15米以上钢制锥形灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。照明半径达60米,高度为15—40米.高杆灯价格有优势.高杆灯照明半径达60米左右。高杆灯，其实根据用途是千差万别的，根据不同使用场合对高杆灯的分类和叫法各不一样。比如码头用的，叫做码头高杆灯，广场用的，叫做广场高杆灯，以此命名的有港口高杆灯，机场高杆灯，防爆高杆灯，不锈钢高杆灯等等。

高杆灯的分类

一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。

高杆路灯杆一般是几米高?

一般农村道路为5至8米、市政道路为8至14米、小区公园路灯为3至5米。城市道路照明一般分成常规照明、高杆照明、半高杆照明三种，其中常规照明是指高度在15m以下的路灯，并且按照一定的间距进行有规律地连续安装，一般安装在道路的一侧、两侧或中间分车带上，照明时，保持灯头垂直于地面，使发出的光源能大部分射向道路。

高杆灯特点

光源：光源采用250W,400W,1000W高压钠灯和金卤灯,大功率LED投光灯/泛光灯,照射角度大,范围广,透雾性强,照度均匀,寿命大于50000小时

*材质说明：灯杆材质为优质低硅碳钢Q235系列钢材,杆体壁厚达到国家标准,确保安全性,材料使用符合国家执行标准：GB699-88

*焊接工艺：杆体应无任何一处开裂,漏焊,连续气孔,咬边,焊缝光滑平整,无凹凸起伏,无任何焊接缺陷

*热镀锌工艺：采用热浸酸内外表面防腐处理,厚度 75um,符合GB-/T13912-92,设计使用寿命不低于30年,镀锌表面应光滑美观,颜色基本一致,捶击试验不起皮,不剥落。

*灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用NG400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为25—40米指25米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。

适用范围：城市道路,厂区,广场,篮球场,公园,足球场。

高杆灯规格参数

名称 型号 重量 单个尺寸 包装尺寸 备注

名称	型号	重量	单个尺寸	包装尺寸	备注
高杆灯, 50W	LT-GGD50W	2.64kg	315*87*212mm	38*13*24cm	隔离防水恒流宽压驱动 AC85-265V /SMD灯珠/ 光效100-110LM 质保三年
高杆灯, 100W	LT-GGD100W	3.34kg	315*177*212mm	36*22*22cm	
高杆灯, 150W	LT-GGD150W	4.18kg	315*267*212mm	36*31*15cm	
高杆灯, 200W	LT-GGD200W	4.96kg	315*357*212mm	36*40*15cm	
高杆灯, 250W	LT-GGD250W	5.72kg	315*447*212mm	36*50*15cm	
高杆灯, 300W	LT-GGD300W	8.36kg	315*537*212mm	36*59*15cm	
高杆灯, 400W	LT-GGD400W	9.92kg	631*375*212mm	68*43*19cm	
高杆灯, 500W	LT-GGD500W	11.44kg	631*471*212mm	68*52*19cm	
高杆灯, 600W	LT-GGD600W	14.5KG	631*567*212mm	68*62*19cm	