

## ODB冷轧板光纤直熔箱、批发

产品名称	ODB冷轧板光纤直熔箱、批发
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

ODB冷轧板光纤直熔箱、批发实现光配线功能，同时适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，ODB冷轧板光纤直熔箱、批发也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用和室内、ODB冷轧板光纤直熔箱、批发室外光纤的终接、配线。ODB冷轧板光纤直熔箱、批发还可实现光缆的直通、盘储、交叉连接等功能，具备配线尾纤和跳线尾纤相互\*立的盘纤装置。ODB冷轧板光纤直熔箱、批发熔接盘可翻转层叠式，装拆自如。ODB冷轧板光纤直熔箱、批发卡接式安装适配器，操作简单、方便，\*有可靠的光缆固定、ODB冷轧板光纤直熔箱、批发开剥、接地保护装置。

直熔型体积小，配置多样，ODB冷轧板光纤直熔箱、批发特别适合一级分光模式下，ODB冷轧板光纤直熔箱、批发布置在楼道、弱电井等场合。

为适应市场需求设计的分纤（分光）箱

，分为直熔型、适配器型[光缆](#)

分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用\*\*冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

直熔型体积小，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16-32光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用插片式适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用\*\*冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或

光分插片灵活的配置方式，限度为运营商节约初期投资。

? 光分插片集光分与适配器为一体，较大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

? 尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。

? 上联光缆：容量24芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计进入4 - 6根缆,特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端，32（64）芯。进缆方