

# RLR电缆，垃圾吊电缆RLR厂家供应

产品名称	RLR电缆，垃圾吊电缆RLR厂家供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:RLR 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

RLR电缆引进先进的线缆生产、制造、检测工艺，采用高端聚氨酯PUR材料以及精良的加工设备，可以是单一的动力电缆线也可以是由动力线和信号控制线复合而成的组合电缆，是适用于特殊起重作业的特殊应用高端电缆。RLR电缆，垃圾吊电缆RLR厂家供应，上海科邦特种电缆厂。电缆抓斗用卷筒电缆采用的双层保护套的超强结构，电缆中间有钢丝填充高强度抗拉，同时在内外护套之间带有进口防弹丝编织网超强抗拉。我司抓斗机电缆性能达到并超过了国外同类型产品的性能，同时由于是本土生产和制造，成本大大降低，生产周期快，是替代进口同类线缆的理想产品。

RLR电缆采用的聚醚型聚氨酯PUR复合料作为外护套可在殊耐扭转、弯折、高速运动、特种传送，特殊耐磨、特野外超强电磁干扰等信号传输要求极高的领域使用。RLR电缆，垃圾吊电缆RLR厂家供应，上海科邦特种电缆厂。完全满足卷筒卷绕电缆、特种行车起重机电缆、耐腐蚀电缆、特殊信号传输电缆等特殊电缆的物理性能。

RLR电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS6标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

填充：抗拉填充

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

RLR电缆技术参数：

电压：0.6/1KV

测试电压：3.5KV/5min (AC)

弯曲半径：固定敷设：5\*D

移动安装：6~10\*D

温度范围：固定敷设：-45 ~120

移动安装：-40 ~110