

X2-MKP金属化聚丙烯膜抗干扰电容222/275VAC P10

产品名称	X2-MKP金属化聚丙烯膜抗干扰电容222/275VAC P10
公司名称	深圳市维奇电子（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振华路163号高科德电子市场13021
联系电话	0755-82734500 13590350508

产品详情

为无感结构，用金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成，导线采用镀锡铜包钢线，使用环氧树脂密封在塑料壳内特点 塑料外壳封装，外观一致性好. 高频损耗小，能承载较大电流.

绝缘电阻高，自愈性好，寿命长. 能承受2.5KV的脉冲电压，属X2类

适用于电源跨线降噪抑制干扰电路，及其他交流场合 安规电容器参数 适用：适用于线间旁路，天线耦合，线间跨合，线间跨接，电花消制回路，同时也适用于频率调制滤波，电源供给开关切换等应用。

工作温度：-40 ——+100 电容公差：K (± 10%) FORC 0.01

M (± 20%) FORC 0.01 (P=10MM) 工作电压：250VAC FOR UL,CSA. 275VAC

FORVDE,SEV,SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CE,CCEE. 损耗因数：0.1%MAX ,AT 1 KHZ AND 25

绝缘电阻：9000M FOR C 0.33UF 3000M .UF FOR C > 0.33UF