

同步带

产品名称	同步带
公司名称	宁波圣龙王同步带有限公司
价格	10.00/条
规格参数	
公司地址	浙江省宁波慈溪市龙山镇工业区
联系电话	0574-63785558 18867628822

产品详情

同步带工作原理

同步带传动是由一条内周表面设有等间距齿的环形皮带和具有相应齿的带轮所组成，运行时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，它是综合了皮带传动、链传动齿轮传动各自优点的新型带传动。

同步带轮传动的特点：

- 1、同步带轮传动试点啮合传动，值适用于斜齿轮。
- 2、相对曲率半径比较开线大，接触强度比渐开线高。
- 3、对中心距变动的敏感性比渐开线大。对切齿深度要求较高，不允许径向变位切削，并严格控制装配误差。

同步带的分类

(1) 橡胶同步带：分为工业用梯形齿和圆弧齿

梯形齿包括：MXL型、XL型、L型、H型、XH型、XXH型、T2.5型、T5型、T10型、T20型、HTD-2M型、HTD-3M型、HTD-5M型、HTD-8M型

圆弧齿包括：HTD-14M型、HTD-20M型、AT5型、AT10型、AT20型、STPD/STS-S2M型、STPD/STS-S3M型、STPD/STS-S4.5M型、STPD/STS-S5M型、STPD/STS-S8M型、STPD/STS-S14M型、RPP/HPPD-2M型、RPP/HPPD-3M型、RPP/HPPD-5M型、RPP/HPPD-8M型、RPP/HPPD-14M型

(2) 双面齿同步带

(3) 橡胶多楔带和聚氨酯多楔带

(4) 聚氨脂同步带和PU同步带

(5) 切割式V带

(6) 联组带

(7) 输送带

(8) 平皮带：黑色橡胶平皮带、绿色片基带、白色PU平皮带

(9) 特种带（可根据您的要求及所能提供的图纸：设计—订做—加工—批量生产）。