

驻马店西门子一级总代理商

产品名称	驻马店西门子一级总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

驻马店西门子一级总代理商 读入输入过程映像，并从 STEP 7 用户程序上次停止的位置(STOP、断电)继续执行程序 ±10 V 干扰频率 60 Hz；50 Hz 50 Hz 1 只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动模拟量模块 可以对某些模块的特性进行组态 L+ 和 L- 极性接反 在 88 V DC 到 300 V DC 的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响 允许使用插槽 1 到4，其中从插槽 1 开始的电源模块在插入时不能留间隔 D H D 电池 1 耗尽或缺失，外部备用电压可用 这些表中的值适用于具有相应输出范围的所有模块 表格 1-7 机械环境条件的测试 测试条件 测试标准 注释 振动 振动测试符合 IEC 60068-2-6 (正弦波) 振动类型：变化率为 1 倍频程/分的频率扫描 8.4 规范 8.4.1 IM 467 (6ES7467-5GJ02-0AB0)的技术规范 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 重量 25 x 290 x 210 700 克 PROFIBUS DP 标准 PROFIBUS DP，EN 50 170 传输率 9.6 Kbps 到 12 Mbps，可分步组态 传输技术 RS 485，通过 9 针小 D 型插座 电流消耗 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.4 规范 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 421 S7-400 总线的电流消耗(24 VDC) 电压为 24 V 时，IM 不消耗任何电流，它仅仅为 MPI/ DP 接口提供此电压 可以通过触摸接地的金属部件来达到 上述目的

[山东济南西门子一级总代理商](#)