

# 防爆脉冲除尘器设备-分室脉冲除尘器设备-绿缘环境污水处理-广州绿缘环境技术有限公司-锅炉烟尘处理-焊接烟尘

产品名称	防爆脉冲除尘器设备-分室脉冲除尘器设备-绿缘环境污水处理-广州绿缘环境技术有限公司-锅炉烟尘处理-焊接烟尘
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:绿格 风量:15000m/h 产地:广州
公司地址	广州市增城区石滩镇三江荔三路328-53号
联系电话	020-82663768 13711216551

## 产品详情

脉冲除尘器是怎么样的原理？

除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入，上箱体后，再由出风口排出。

?????????—????????????????????????????????????

????????????????????

?1????????????????????????????????

????????????????????????????????????Q235A?????

?2????????????????????????????????

?3??

?4??????133mm????????????????????

?5??

?6??????PLC??

?7??

?8??  
????????????????

?9????????????????????????????????

?10??????????????????????????????

?????????? ??????????????

????????????????????????????????

1??

????????????????0130x6000????????????(0.2-0.3Mpa)??? ???(0.4-0.5Mpa)????????

????????????????130x6000????????????(0.2~0.3Mpa)?

????????????????0)160x6000????????????(0.4-0.5Mpa)???? ?????????????????

2????????????????60g/Nm3????????????????????

??  
??





2020年12月 荣获“gao新技术企业”证书

公司秉持：“以顾客满意求市场，以质量进步求生存，以技术创新求发展”的经营理验，遵循“竭诚服务、用户至上”的宗旨，承诺在24小时内响应用户的需求。我公司真诚期待与新老客户携手合作，共同为推进我国的环保事业而努力。

我们将一如既往地秉承“追求绿色时尚，走向绿色文明”的理念，孜孜不倦地为中国的环保节能事业而努力奋斗！