

# 重庆拓奥环保有限公司 电子精密仪器净化车间装修公司

产品名称	重庆拓奥环保有限公司 电子精密仪器净化车间装修公司
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆拓奥环保工程有限公司

### 洁净室/净化车间施工方案

#### 洁净室/净化车间工程特点

- 1、在安装过程中，除常规安装工艺外，必须着重考虑施工对象和施工环境的洁净、卫生、无毒、美观，施工工艺必须符合GMP认证的要求。
- 2、项目在施工安装过程中，各zhuanye交叉配合作业量大，工序之间相互衔接要求高，因此，在施工时，必须制订出详尽的施工协作计划，严格按照施工程序施工，保证环境洁净、卫生。
- 3、对安装施工机械设备的选样、材料的采用、安装技术操作要求较高；工艺设备制造精良，大渡口区净化车间装修公司，并且呈体积小，重量轻的趋势，液晶显示屏净化车间装修公司，且较多设备采用不锈钢制造；采用的材料品种规格数量繁多，工艺管道材质采用不锈钢较多，其焊接工作有很强的技术性。
- 4、管道安装配管时一定要考虑其美观，尽量靠墙布置。在施工中一定要注意协调好各工种相互间的关系，确定施工顺序，精密仪器净化车间装修公司，做到互不干扰，确保管道安装的标高、坡度，便于今后维修的原则。

## 2GMP洁净厂房净化方案

### 净化原理

气流 初效空气处理 空气调节 中效空气处理 风机加压送风 净化送风管道 送风口 洁净室  
带走尘埃(细菌) 回风夹道 新风、初效空气处理。重复以上过程，即可达到净化目的。

### GMP洁净室(厂房) 一般技术指标

#### 主要技术参数

3.1 洁净级别：10000级局部100级

3.2 自净时间：20—30min

3.3 温度：18--25

3.4 噪声： 55dB(A)

3.5 照度：平均350LX

3.6 较小新风量：每人60m<sup>3</sup>/h

3.7 相对湿度：40—60%

3.8 较小静压： 10Pa

3.9 换气次数：10000级为 25次/小时

3.10 风速：100级为 0.25米/秒

### 一、性能和用途

GMP洁净室使用复合彩板制作是一种即能使室内造成无尘、无菌的局部空气环境保证制药生产中药品不受污染及保证工作人员的安全，广泛应用于制剂室、原材料、制药用辅料和药用包装材料生产中空气洁净度要求的厂房。

重庆拓奥环保工程是一家专业从事食品无菌车间、药厂GMP净化车间、电子洁净车间、化妆品净化房、理疗器械净化车间、洁净厂房等项目的设计、施工、调试、安装为一体的净化工程公司，承接不同等级净化车间、洁净厂房、无尘车间、无尘室、洁净室工程的改造与建设。有着食品无菌车间设计、药厂GMP车间设计、电子洁净车间设计、化妆品净化房设计经验，拥有多名工程师和一支经验丰富的、责任心强、有实力的高质量施工团队。

根据需净化场所的不同，电子精密仪器净化车间装修公司，现场勘测，为客户t提供一整套的规划、设计、维护方案，派遣项目总监全位负责工程现场管理，从施工开始到工程交付实施全程管控，打

造更合适的生产和工作环境!公司产品广泛服务于食品饮料、电子、光电、微电子、光纤光缆、精密机械、生物制药。

重庆拓奥环保有限公司-电子精密仪器净化车间装修公司由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公司为客户提供“手术室安装,无菌室安装,无尘车间安装,实验室安装”等业务，公司拥有“手术室安装,无菌室安装,无尘车间安装,实验室安装”等品牌，专注于除尘设备等行业。，在重庆九龙坡区科城路99号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：付经理。