

西门子插头代理商

产品名称	西门子插头代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:接头 纸盒:包装 全新:原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

通过可在现场组装的 FastConnect M12 插入式连接器（IE FC M12 PRO 接头，D 编码；IE M12 PRO 4x2 接头，X 编码），易于在现场安装，适用于专用的 M12 插入式电缆

通过连接 IE FC M12 接头 PRO 和 IE FC RJ45 接头 2x2，可简单地将适配器电缆从防护等级 IP65/67 转换到同一控制柜内的 IP20 区域

集成可靠的屏蔽层接触和松紧件

该系统具备完美的协调性，包括有工业以太网 FastConnect 插接式连接器和系列丰富的 FastConnect 电缆（带相应 UL 认证且符合 PROFINET）。

技术规范

商品编号

6GK1901-0DB20-6AA0

6GK1901-0DB20-6AA8

产品类型名称

IE FC M12 插头 PRO (PROFINET)

产品描述

防护等级较高的 M12 插拔连接器，4 针，D 编码

应用适宜性

用于连接电线和 SCALANCE X208PRO、ET200 PRO PN 或 ET200ecoPN，适用于利用FastConnect 系统的快速安装

传输率

传输率 工业以太网时

10 Mbit/s, 100 Mbit/s

接口

电气连接数量

用于工业以太网 FCTP 导线

4

4

用于网络组件和终端设备

1

1

电气连接规格

一体压接式触点适用于 4 芯 TP FC 安装用电缆 AWG22

一体压接式触点适用于 4 芯 TP FC 安装用电缆 AWG22

M12 插头 (D 编码)

M12 插头 (D 编码)

电气连接规格 FastConnect

是的

机械参数

材料 外壳的

金属

重新使用次数

10

锁紧装置的结构形式

固定螺钉

拧紧扭矩 适用于 M12 圆形连接器 大值

0.6 N · m

编码 M12 圆形接插件的

D

结构形式，尺寸和重量

电缆出线方式

180 ° 电缆出线

宽度

19 mm

高度

深度

73 mm

净重

40 g

可连接的电缆直径

6.5 ... 6.5 mm

可连接的导线截面

0.33 mm

环境条件

环境温度

运行期间

-40 ... +85 ° C

-40 ... +85 ° C

存放期间

运输期间

相对空气湿度

25 °C 时无冷凝 运行期间 大值

95 %

95 %

耐化学性

防水

耐抗力

耐抗力

防护等级 IP

IP65/67

产品特点，产品功能，产品组件 常规

产品特点

具有 PoE 功能

是的

具有 PoE+ 功能

不含硅

产品组件

应力释放装置

标准，规格，许可

资格证明

与 RoHS 一致

UL 许可证

cULus 许可

轨道应用符合 EN 50155

不

不

结构化布线标准

Cat5