

# 利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货

产品名称	利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v:铅酸胶体蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货利虎蓄电池系统弱电不间断直流逆变高压供货

性能特点：

使用寿命长，0.8-28AH（）3-5年）33-250AH（5-8年）；

采用高纯度原材料制作，具有自放电小；自放电小于3%；

采用密封阀控式和单项安全阀，具有防酸防漏防爆功能；

具有安全可靠性能高：可是电池在任意方向使用（倒置除外）；

使用形式多样：既可浮充使用，又可循环使用。

应用领域：

火警报警系统；有线电视系统；交通控制系统；不间断电源；电子提款机；电子检测设备；火灾安全系统；医疗设备；电动工具；电动玩具；各种不间断供电装置。

12V系列普通电池

更多

标称电压：12V

额定容量：0.8AH-250AH

设计浮充寿命：12年（25℃）

电池特点

不需维护，无需加水补液

可靠性高、使用寿命长

重量、体积比能量高

内阻小，输出功率高

自放电小,使用温度范围广

满荷电出厂，运输安全

可以任意方向使用

典型应用领域

通讯设备

电子仪器

警报安全系统

应急照明

有线电视

不间断电源

型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 尺寸(mm/in) 规格书(下载) 长 宽 高 总高  
mm min mm min mm min mm min  
NP1.2-1212V1.2AH 973.82431.69522.01582.28  
NP1.3-1212V1.3AH 973.82431.69522.01582.28  
NP2.2-1212V2.2AH 1787.01351.38612.40672.64  
NP2.6-1212V2.6AH 702.76481.89983.861044.09  
NP3.2-1212V3.2AH 1345.28672.64612.40672.64  
NP4-1212V4AH 903.54702.761013.981074.21  
NP7-1212V7AH 1515.94652.56933.66993.90  
NP7.5-1212V7.5AH 1515.94652.56933.66993.90  
NP9-1212V9AH 1515.94652.56933.66993.90  
NP10-1212V10AH 1515.94983.86953.741013.98  
NP24-1212V24AH 1656.501254.921756.891827.17  
NP24-1212V24AH 1666.541766.931254.921254.92  
NP38-1212V38AH 1977.761656.501706.691706.69  
NP40-1212V40AH 1977.761656.501706.691706.69  
NP55-1212V55AH 2299.011385.432088.192128.35  
NP65-1212V65AH 35013.781676.571797.051797.05  
NP100-1212V100AH 33013.001716.742148.432208.66  
NP120-1212V120AH 41016.101766.932098.232278.94  
NP150-1212V150AH 48519.101726.772409.452409.45  
NP200-1212V200AH 52220.602389.372188.582409.45

