

玉树传菜电梯尺寸-饭店专用传菜电梯2022已更新

产品名称	玉树传菜电梯尺寸-饭店专用传菜电梯2022已更新
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

产品详情

玉树传菜电梯尺寸-饭店专用传菜电梯2022已更新采用发纹不锈钢型操纵面板，七段数码显示，客梯按钮。土建优势土建采用无机房设计，驱动部分及控制屏直接置于井道内部。器机械互锁功能：器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。运行/检修功能：将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。故障重新启动功能：只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置时，重新送电，电梯才能正常运行。传菜机，升降传菜电梯的厅、轿门止动装置：在厅、轿门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅、轿门的非正常开启而电梯非正常停止运行的装置，使电梯运行更加可靠控制：采用上先进的32位微机控制，餐厅传菜机，多模块。拖动：采用变频变压调速（VVVF）驱动。

玉树传菜电梯尺寸-饭店专用传菜电梯2022已更新这一当今的电梯VECTOR向量控制技术，可同时和电压，实现了严密、可靠的速度控制，了电梯的加减速及平层指标，厨房传菜机，使电梯运行全更加平稳和宁静，性能更加。防止误操作，保证可靠。门：采用变频变压调速（VVVF）控制及同步齿带型传动机械。在电梯关门中可自行力矩，使开关门更加顺畅，烟台传菜机，平稳，节约了能源消耗，了故障率，了使用寿命，另外电梯轿门安装了红外线光幕保护。轿厢位置运行方向显示功能：每层厅梯盒上均有电梯上下运行方向指示箭头，箭头亮时表示电梯正按或将按箭头所指方向运行。箭头灭时，则电梯已停止运行，轿厢位置由数码显示所在楼层。故障显示自诊断功能：当电梯出现故障时，厅外数码显示会以代码形式不断闪烁。

玉树传菜电梯尺寸-饭店专用传菜电梯2022已更新从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。呼梯应答功能：按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭合肥传菜机上门安装质保12年。时间限器粘连保护功能：如器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动以保障。制功能：当轿厢或对重遇到时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行时间10秒前，电梯主机自动停止运转。蜂鸣提示功能：具有到站蜂鸣提示功能。缺相，错相保护功能：控制装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而的电梯异常运行合肥传菜机上门安装质保12年。电机过载保护功能：控制装有过热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，电机过载时，可自动切断电机电源。