

一体化摄像机AC-NZ80

产品名称	一体化摄像机AC-NZ80
公司名称	厦门华铨智能家居有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建厦门市思明区嘉禾路297号宝龙中心一期一号楼2201
联系电话	0592-5064166-810 18906032719

产品详情

30倍光学放大 快速数字聚焦 高清晰 高灵敏性能1/4寸CCD 聚焦速度快 有记忆功能 可装高速球
可装高速球

带OSD菜单智能摄像机,可遥控器设置,双滤光片切换功能

技术参数

型号	AC-NZ80
图像传感器:	1/4 SONY Interline Transfer CCD
有效像素:	PAL:752(H) × 582(V) NTSC:768(H) × 494(V)
感光面积:	3.6mm × 2.4mm
信号系统:	PAL/NTSC
水平清晰度:	480电视线
内置镜头:	30X,3.9-85.8mm
最低照度:	0.5Lux

同步系统:	内同步
快门速度:	1/50 (1/60) ——1/100,000 (秒)
信噪比:	大于52db(AGC OFF)
菜单:	中英文切换
白平衡	自动, 室内, 室外, 荧光多模式可选
彩转黑:	彩色
聚焦系统:	快速聚焦, 无反复抖动聚焦的现象, 低于0.8秒
控制接口:	线控/红外遥控设置菜单
R485	485控制, PELCO-D协议, 9600波特率, 无需解码
视频输出:	1.0Vp-p,75 (BNC)
使用电源:	DC12V/750mA
功率消耗:	3.6W
插口:	VIDEO OUT (BNC)
重量 (克) :	350g

30倍光学放大 快速数字聚焦 高清晰 高灵敏性能1/4寸CCD 聚焦速度快 有记忆功能 可装高速球
可装高速球

带OSD菜单智能摄像机,可遥控器设置,双滤光片切换功能

技术参数

型号	AC-NZ80
图像传感器:	1/4 SONY Interline Transfer CCD
有效像素:	PAL:752(H) × 582(V) NTSC:768(H) × 494(V)

感光面积:	3.6mm × 2.4mm
信号系统:	PAL/NTSC
水平清晰度:	480电视线
内置镜头:	30X,3.9-85.8mm
最低照度:	0.5Lux
同步系统:	内同步
快门速度:	1/50 (1/60) ——1/100,000 (秒)
信噪比:	大于52db(AGC OFF)
菜单:	中英文切换
白平衡	自动, 室内, 室外, 荧光多模式可选
彩转黑:	彩色
聚集系统:	快速聚焦, 无反复抖动聚焦的现象, 低于0.8秒
控制接口:	线控/红外遥控设置菜单
R485	485控制, PELCO-D协议, 9600波特率, 无需解码
视频输出:	1.0Vp-p,75 (BNC)
使用电源:	DC12V/750mA
功率消耗:	3.6W
插口:	VIDEO OUT (BNC)
重量 (克):	350g