

瑞士EMSPA12 ELY60尼龙原材料

产品名称	瑞士EMSPA12 ELY60尼龙原材料
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:ELY60 产地:耐高温 高抗冲 电动工具
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

经查，目前调研涉及的7家企业均经生态环境部门审批，要求使用塑胶新料进行生产，但仅有1家企业能完全按照环评文件要求使用塑胶新料进行生产。

瑞士EMSPA12 ELY60尼龙原材料

工艺条件编辑

干燥处理：加工之前应保证含水率在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。

弹性体尼龙PA12/2694瑞士EMS

PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。

瑞士EMS PA12 ELY 2694 弹性尼龙 高弹性

瑞士EMS PA12 LVX-65H SST 含65%玻纤增强 极高的刚性

瑞士EMS PA12 ELY 60 弹性尼龙

瑞士EMS PA12 TR 90 食品级 高流动

瑞士EMS PA12 BM 13 SBGX 低熔点 高弹性 高韧性

高速注射速度可使成型良好。

瑞士EMS PA12 TR 55 食品级 高透明

建议要在80C除湿干燥4~8小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。

熔融温度：240~300 ；对于普通特性材料不要超过310 ，对于有阻燃特性材料不要超过270 。

有5家企业使用新、旧料混杂进行生产，1家企业完全使用废塑胶料进行生产，其中：使用废旧塑胶料进行生产的企业异味明显，普遍存在生产车间密闭性效果不佳，对周边大气环境质量有较大影响