

# 挖掘机液压管 天津津廊 挖掘机液压管定制

产品名称	挖掘机液压管 天津津廊 挖掘机液压管定制
公司名称	天津市津廊液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号
联系电话	13516192530 13516192530

## 产品详情

液压系统中管道和管接头的连接方式也有不同，管道旋入端采用的是连接螺纹。锥螺纹凭借着自己的椎体旋紧并利用聚四氟乙烯等物质进行密封操作，主要被应用中低压的液压系统中。细牙螺纹的密封效果非常好，经常被用于高压系统中，但它需要使用组合垫圈或者O型圈来针对端面的封闭工作，挖掘机液压管定制，有时也会用到紫铜垫圈，它比较适合在连接管壁比较厚的管道中，挖掘机液压管，其组成部分主要有接头体、接管和螺母。在使用时，将接头体嵌入目标中，挖掘机液压管价格，配合使用前面所说的垫圈将端面密封，接头体和接管之间用橡胶密封，有时也会使用球面密封的方式进行。

管接头有着繁多的种类，常用的管接头一般可以分为硬管接头和软管接头两种。如果依照管接头和管道的连接方式来分，硬管接头有扩口式、卡套式和焊接式三种，软管接头则主要是扣压式胶管接头。

由于管接头属于可拆装式的连接元件，它在满足正常的连接稳固、密封性强、尺寸合理、压力损失小、工艺性能好等等的要求之外，还必须要满足拆装便利的要求。因此，不要小看那一个个小小的管接头，因为只有它的存在才能支撑起整个液压系统的存在。

高压油管按照制作工艺主要分为高压钢丝编织油管与高压钢丝缠绕油管：高压钢丝缠绕胶管结构主要由内胶层、中胶层、四层或多层交替缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。内

胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，挖掘机液压管生产商，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。高压油管的性能主要看所能承受的压力大小，抗老化的能力，油管接头的扣压。

挖掘机液压管-天津津廊-挖掘机液压管定制由天津市津廊液压设备有限公司提供。天津市津廊液压设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。津廊——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号，联系人：郭经理。