

安徽瓷砖防滑液 正泰实达环保科技 瓷砖防滑液多少一平方

产品名称	安徽瓷砖防滑液 正泰实达环保科技 瓷砖防滑液多少一平方
公司名称	北京正泰实达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区阳坊镇史家桥村史四路603号（元泰达）
联系电话	15010205822 15010205822

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京正泰实达环保科技有限公司

防滑液中防滑剂是什么？

防滑剂是提高漆膜防滑性能的添加剂，安徽瓷砖防滑液，能赋予涂膜防滑能力。防滑性是涂膜所具有的一种特殊性能，是根据使用要求决定的。如船、舰的甲板、平台、水上浮桥等近水设施所使用的涂料，要求具有足够的防滑性，以便于行走，避免出事故；又如高压输电铁塔、微波铁塔等铁制空中构造物，工人常需上下保养和检修，所有的涂料如不具有一定的防滑性能，容易滑倒，造成高空坠落的危险；再者，工厂、车间，体育场、馆等地面，医院、食堂经常有水的潮湿地面等也需要适当的防滑，瓷砖防滑液多少一平方，以防摔倒。

地面防滑剂的保养方法？

- 1、每次清洗前须对所使用的清洗工具，如：拖把、长柄毛刷、刮水器、吸水机、磨地机等先作清洗，以保证清洗工具在干净的状态下使用，避免地面在清洗时不受二次油污污染。
- 2、经防滑处理后的地面，需经常清洗，定期(如：厨房、餐厅需保持每天)采用瓷砖清洁剂均匀地泼洒或

用平拖湿涂在地面上，然后用长柄毛刷或磨地清洗机进行刷洗。

3、再用清水冲洗干净，后用干净拖把揩干或刮水器刮干或吸水机吸干。由此，瓷砖防滑液哪种好，防滑效果就会立即显现及保持防滑效果长久且更好。

防滑液

透明水性溶液，无毒、无异味。

产品是一种带清洁作用的化学处理剂，使用后能够在地板表面被弄湿时有效增加摩擦系数，防止滑倒，从而因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。（使用产品后的地面符合国际统一安全标准，即湿地状态地面摩擦系数在0.5及以上）

本产品具有杀菌作用，施工后地面可消除大量有害细菌，对原环境大有改善。

使用产品后地砖外观无明显改变，仍保持原有光亮度。

使用方法简单，被处理的区域只需保持很短时间即可使用。

可渗入地砖及石材毛细孔道，因而可保持长久防滑效果，使用一次保持多年功效。

使用产品后续保养工作简单，无特殊要求，只要勤洗刷就行。

安徽瓷砖防滑液-正泰实达环保科技-瓷砖防滑液多少一平方由北京正泰实达环保科技有限公司提供。北京正泰实达环保科技有限公司是一家从事“二灰,无机料销售,建筑/建材,清除检测甲醛,烟酒销售,餐饮”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“二灰,无机料销售,清除检测甲醛,烟酒销售,餐饮,道路施工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使正泰实达在工地施工材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！