

移动推车式50KW低噪音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 移动推车式50KW低噪音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO52000ET 品牌:大泽动力 电压:三相 |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

移动推车式50KW低噪音柴油发电机 大泽静音柴油发电机具有了更为便捷的启动能力，能够在紧急情况中快速发动。满足大众想要快速恢复电源的迫切心情！同时，安全也更有保障。因为柴油发电机通过使用危险预警系统，将可能在保养过程中使忘记添加机油、燃油等等其他辅助液体时出现的机器磨损，安全隐患等等都得到了有效控制。为了使柴油机保持正常运转,延长使用时间,除按操作规程进行正确操作外,还必须定期地对柴油机各部件进行系统地检查、调整和清洗,为柴油机创造正常运转所必须的良好工作条件。

静音柴油发电机组如何维护：柴油机内部机械为磨合调教到位造成的。面对这种情况我们可以对柴油机进行二次调整，以确保柴油机的正常工作。希望以上的介绍能给用户带来帮助。大泽柴油机组的使用维护情况怎样做好大泽发电机组的使用和维护工作？柴油发电机组的随机技术手册，熟悉其性能和技术指标。再根据机组的规范及应用做，建立1套使用与维护制度并严格履行，是做好大泽发电机组的使用和维护工作的保障。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸: 1700*950*1400mm

柴油发电机组正常操作运行时其无任何报警提示，一旦机组有异常如：机组速运转、负荷运行、油温高、水温高、低油压都会报警提示严重的情况ATS会自停机工作，从而对机组起到多方面的保护措施使机组更可靠、更安全的使用不会导致机组出现严重的事故。不仅重量轻、体积小、低噪音、很主要的是有非常稳定的电压，如果您对使用发电机要求很高的话，电压要求非常稳的话，就建议您买数码发电机，它是变频发电机 电流转化是交流转直流再转交流，多了一重保护哦！所以它使用起来电压非常稳。还可以拎着它去旅游。车上备用都是很好的选择。

柴油发电机组起动前的准备工作如下：

- 1) 检查柴油机各部分是否正常，各附件连接是否可靠，并排除不正常的现象。
- 2) 检查电起动系统电路接线是否正确。蓄电池是否充足。
- 3) 向油底壳内加注机油至规定油面位置。
- 4) 向冷却系统内加注冷却液，对采用开式循环冷却系统的应接通水源。
- 5) 向喷油泵、调速器内加注人规定的润滑脂。
- 6) 对装有黄油嘴处应注入规定的润滑油。
- 7) 用燃油输油泵上的手泵，向燃油系统压注燃油，并炫松喷油泵上的放气螺钉；或旋松燃油滤清器上的放气螺塞、排除燃油系统中空气，直至放气处不断流出的燃油无气泡后将放气螺钉或放气螺塞旋紧。然后再继续泵油，直至回油管有回油后，将手泵旋紧。