

60HZ电源/60HZ变频电源

产品名称	60HZ电源/60HZ变频电源
公司名称	济南盛鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新开发区三庆世纪财富中心A2座4楼411
联系电话	86-053188680575 13255315126

产品详情

60HZ电源/60HZ变频电源

型号DH60 DH1020 DH1030 DH1040 DH1050 DH1060 DH1100

输出容量 2KVA 3KVA 4KVA
5KVA 6KVA 10KVA

电路方式 IGBT/SPWM脉冲宽度调制方式

负载类型 适合任何负载

控制方式 SPWM脉波宽度调制方式

输入电压 单相：220V ± 10%AC

输入频率 50Hz ± 5%

输出电压 低档：相电压0—150V高档：相电压0—300V（两档均连续可调）

输出频率 47HZ-63Hz连续可调 50Hz、60HZ定频

输出电流 低档 8.4A 25A 33A 42A 50A 84A

高挡 4.2A 12.5A 16.5A
21A 25A 42A

输出波形 标准纯净正弦波形

负载稳压率 1%

频率稳压度 0.01%

精度 0.05%

相角偏移度 平衡或空载时 1° , 100%不平衡负载时 2.5°

三相不平衡 可适用于三相不平衡负载相位 $120^{\circ} \pm 3^{\circ}$

工作效率 85%

波形失真度 THD 2% (阻性负载测试)

冷却方式 强制风冷

电表显示 四位数字表显示相电压、电流、频率、功率/功率因数, 解析度0.1

保护装置 输入无熔丝开关, 输出无熔丝开关, 电子电路快速侦测过电压, 过电流, 过载, 过高温 (超过 85°) 及短路自动跳脱保护及报警装置

工作环境 周温 $-6 \sim 40$, 相对湿度 $10 \sim 90\%$ (非凝结状态)

保修期 保修12个月, 终生维修

描述 电压、频率在线可调

体积 (宽*深*高) 410*490*200 520*560*700 520*560*700 520*560*700

重量 (kg) 35 48 75 85 90 110

产品特点

可调频率宽, 精度高, 操作简便

应用范围 电机试验, 航天飞机的电机、马达的试验老化