

变频电源/变频电源供应商

产品名称	变频电源/变频电源供应商
公司名称	济南盛鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新开发区三庆世纪财富中心A2座4楼411
联系电话	86-053188680575 13255315126

产品详情

变频电源/变频电源供应商

型号 DHT-1005

容量 500VA~500KVA

电路方式 IGBT脉宽控制

负载类型 适合任何负载

控制方式 SPWM脉波宽度调制方式

输入电压 220V/380V ± 10%AC

输入频率 50/60HZ ± 5%

输出相电压 0 ~ 150V ， 0~300V两档连续可调

输出频率 47~63HZ在线可调50HZ、 60HZ、 100HZ、 200HZ、 400HZ定频

电压稳定度 ≤ 1%

频率稳定度 ≤ 0.01%

波形失真 ≤ 2%（ THD ）阻性负载测试

窗口显示 四位数字式电压、电流、频率、功率、功率因数

效率 ≥ 85%

反应时间	对100%的加载去载，稳压反应时间在2ms以内
波形失真度	≤ 2%
负载稳压率	1%
频率稳压度	0.01%
精度	0.05%
过载能力	150% 5秒
保护装置	具有过载、过压、过流、过温、短路保护及报警装置
散热方式	强制风冷
相对湿度	0~90 °（非凝结状态）
质保期	12个月

描述 盛鑫变频电源是采用高频电力电子开关变换技术，专门研发制造的变频变压稳压电源，输出电压、频率均可调整，可用于出口电子电气产品研发生产企业的实验室、生产线，作为试验、调试电源；也可用于进口60Hz设备，军工400HZ设备，作为运行供电电源。

产品特点 1. 具有过高压、过电流、短路及过热警告装置。

2. 16位微处理器控制，智能化，操作灵活方便。

3. 低失真干扰，输入/输出完全隔离，安全可靠。

4. 独特的瞬时值控制，波形失真度小，控制精度高。

5. 动态反应极快，负载0-100%变化时，稳态反应时间<0.1S。

6. 提供世界各国标准电网电压，频率，模拟测试各种电器产品。

7. 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。

8. 效率高达85%以上，适用负载广，可为感性，容性，阻性负载。

9. 原装进口日本三菱IGBT高频逆变器及机芯，稳定可靠。

10.输出电压：低档：0-150V、高档：0-300V连续可调，输出频率：定频：50、60、100、200、400HZ，调频：47-63HZ连续可调。

尺寸（宽*深*高） 410*490*200

重量（kg）
15

应用范围 出口电子电器产品研发生产企业的实验室、生产线