

安徽旭友|24h在线 保鲜冷库 池州冷库

产品名称	安徽旭友 24h在线 保鲜冷库 池州冷库
公司名称	安徽旭友制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区加侨悦山国际B栋1401
联系电话	18055165831 18055165831

产品详情

小型冷库一般分为室内型和室外型两种，冷库外的环境温度及湿度：温度为+35℃；冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。具有一定隔热性能的库房，是贮藏保鲜农产品的场所，它的作用是保持低温环境的稳定，通常把隔热性能说成保温。这种小冷库单元容量小，容易控制，出入库方便，一种产品很容易贮满，降温迅速，温度稳定，耗电少，自动化程度高，就像家用空调和冰箱那样容易管理。

如果要求高点，那可以在冷库下面放置木条，架空来增强通风；小型冷库安装：墙板与顶板的搭接，墙板与钢架的加固，吊顶板与构架的吊装，均配有组合附件和特别形式，池州冷库，以确保冷库绝缘气密、牢固安全。制冷机与冷凝器等设备组合在一起常称作制冷机组，制冷机组有水冷机组和风冷机组之分。全封闭式压缩机体积小、噪音低、耗电少、。而一些氟机是多种制冷剂通用的机型，冷库厂家，先进的氟机多利用对环境影响小的制冷剂R22和其他新型制冷剂。氟机一般体积小、噪音小、自动化程度高、适用范围广，适于乡村小型冷库用。

土建冷库一般是夹层墙保温结构，占地面积大，冷库设备报价，施工周期长，早期的冷库是这种方式。装配式冷库是预制保温板装配式的库房，其建设工期短，可拆卸，但投资较大。相对湿度为80%。冷库内设定温度：保鲜冷库：+5℃~ -5℃；冷藏冷库：-5℃~ -20℃；低温冷库：-25℃，进冷库食品温度：L级冷库：+30℃；D级、J级冷库：+15℃。它的基

本组成部分是：制冷系统；电控装置；有一定隔热性能的库房；附属性建筑物等。制冷系统主要包括各种制冷设备，制冷设备是冷库的心脏，它制造出冷量，保证库房内的冷源供应。

安徽旭友|24h在线(图)-保鲜冷库-池州冷库由安徽旭友制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽旭友制冷设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制冷设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!