

不锈钢椭圆封头制造厂家

产品名称	不锈钢椭圆封头制造厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

加工方法一般分为:整体成形与分瓣成形.整体成形按照加工方式主要有冲压与旋压,以及很少使用的爆炸,气(液)压膨胀等.整体按照温度可以分为冷和热(其中一般称谓的温,实际为冷的一种).国标不锈钢生产厂家由方式与温度组合就有了热旋压,热冲压,冷旋压,冷冲压及压鼓.

是一种用来封堵管道的产品。是管道到头了之后或者在一段圆管的两头焊上两个做容器用的一种。与之类似的有盲板、、堵头等。

的其他叫法：无直边、桶体旋边、椭圆、碟形、浅形、各种大小头旋边、大小头旋边、平底、半球形、球形等。

规格： 32MM-6000 MM

厚度：1MM - 60MM

组织应力的大小与工件在马氏体相变区的冷却速度,形状，材料的化学成分等因素有关。组织应力变化的终结果是表层受拉应力,心部受压,恰好与热相反。实践证明,任何工件在热处理过程中,只要有相变,热和组织都会发生。只不过热在转变以前就已经产生了，而则是在转变过程中产生的,在整个冷却过程中,热与综合作用的结果,就是工件中实际存在的。

生产厂家又称为型、即为由旋转球面和圆筒形直段两部分组成的。旋转球面母线的长、短轴之比为2.0的形，习惯上称为标准形。的力学性能仅次于半球，但优于碟形。由于的深度介于半球形和碟形之间，对设备及模具的要求、制造难度亦介于两者之间，即比半球容易，比困难。近年来由于采用制遣工艺，为制造大直径形带来了方便。因综合性能较好，被广泛用于中低压容器。