

## 聚氨酯直埋保温弯头制造厂家

产品名称	聚氨酯直埋保温弯头制造厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

### 产品详情

聚氨酯保温弯头保温弯头主用于保温直管的转向，一般与保温管道配套使用，是根据保温工程管线设计时用于补偿作用，使弯头部位也能有足够的保温性能，标准弯头角度：30度、45度、60度、90度。聚氨酯保温弯头特点保温性能好，具有很强的防水和耐腐蚀能力，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低，使用寿命长，检修方便费用低。广泛用于液体、气体的输送管网，化工管道保温工程石油、化工、集中供热网、中央空调通风管道、市政工程等。聚氨酯保温弯头主要执行标准CJ/T200—2004《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》，CJ/T104---2005《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》，SY/T114-2000，SY/T115-2001《高密度聚乙烯聚氨酯发泡保温钢管》。主要参数耐热性，耐寒性，粘结强度，抗压强度，吸水率。聚氨酯保温弯头按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头等。材质主要有不锈钢，碳钢和合金钢。该产品不仅具有传统地沟和架空敷设管道

难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，也是供热节能的有力措施。

保温弯头一般与保温管道配套使用，主要用于保温直管的转向，是根据保温工程管线设计时用于补偿作用，使管件部位也能有足够的保温性能。是由高密度聚乙烯外套管、聚氨酯泡沫保温层及内工作钢管紧密结合而成。

1、高密度聚乙烯防腐层：高密度聚乙烯管保护弯头避免腐蚀物、植物腐蚀，延长管件的使用寿命。支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工作管正常工作。2、聚氨酯泡沫层:耐高温、保证介质温度，保证外护管表面保持常温，内工作管件的保温，保证泡沫不被炭化。3、工作钢管：保证输送介质正常流动。

。