

GJB150.12A-2009砂尘试验：吹砂、吹尘、降尘试验

| | |
|------|---|
| 产品名称 | GJB150.12A-2009砂尘试验：吹砂、吹尘、降尘试验 |
| 公司名称 | 深圳安车昇辉检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路5号A栋宿舍101金叶工业城A栋东侧首层（注册地址） |
| 联系电话 | 18682447886 18682447886 |

产品详情

GJB150.12A-2009砂尘试验

GJB-150.12A砂尘试验目的用以确定军民设备对飞散砂尘环境的适用能力。GJB-150.12A砂尘试验包括：吹尘、吹砂、降尘试验三部分试验。

砂尘试验适合于评价可能暴露于干燥的吹砂、吹尘或降尘条件下的所有机械、车载设备、电气、电子和机电装置的适应能力。是军标户外使用设备不须完成的检测项目。

砂尘试验设备试验能力范围为：风速：0.1m/s ~ 30m/s、温度范围：20 至80 、湿度范围：10% ~ 30%RH、降（吹）尘量：1g/m³/d ~ 100g/m³/d。

试验前需要确认的试验条件：

测试标准；测试样品名称、尺寸；测试面及面积；样品测试方向；测试角度；测试时间；砂尘颗粒尺寸；吹砂浓度；测试风速；测试温度；相对湿度。

我司环境实验室掌握情况

我实验室可按以下标准进行，吹尘、吹砂、降尘试验。三个试验亦可分开独立进行：

GB4208-93砂尘试验方法

GB2423.37-89砂尘试验方法

GJB150.12-2009砂尘试验

GB10485砂尘试验方法

RTCA/DO-160G机载设备砂尘试验

MIL-STD-810G 美军标沙尘试验