

10 200Mpa高压软管厂家 宁津宏翔聚氨酯制品 高压软管

产品名称	10 200Mpa高压软管厂家 宁津宏翔聚氨酯制品 高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

液压软管总成的使用注意事项如下：？

- 1、工作压力：长期稳定工作能承受的zui大压力；该压力值必须等于或大于液压系统的zui大压力（液压系统的脉冲压力或峰值压力）。
- 2、试验压力：2倍的工作压力下，保压60秒，无泄漏，无压力值下降。
- 3、bao破压力：一般指4倍的工作压力值。
- 4、温度范围：一般指-40 至+100 。
- 5、软管的基本型号规格以软管的内径，即圆整后的公称通径DN，来标识。
- 6、软管弯曲半径：指在zui大压力下持续工作时所能选取的zui小的弯曲半径，小于推荐的弯曲半径使用会严重影响软管的强度。另外，软管和软管接头连接的过渡的zui小直线长度（图示D）应大于软管外径的1.5倍。

随着超高压大功率液压机械的发展，对超高压钢丝缠绕液压软管总成的需求量越来越大。？

一般小口径胶管总成采用钢丝编织胶管，液压泵高压软管，大、中口径采用钢丝缠绕管。超高压钢丝缠绕液压软管总成是指工作压力高于31.5MPa，主要是25口径以上的钢丝缠绕软管总成。理想的超高压钢丝缠绕软管总成接头必须与胶管之间、与设备之间有良好的密封性能，总成在使用过程中不得产生渗漏，10-200Mpa高压软管厂家，管接头与胶管无拔脱，HX6/2SP液压高压软管，管接头必须具有良好介质流通性能和较小的外形尺寸。

软管总成的排布：应避免软管因拉伸、压缩、扭曲、或在锐角处摩擦而损坏，不应在扭转状态下使用。？

8、软管总成的贮存：受温度、光照等因素的影响，其有效期难以确定。？

DIN标准中规定，装配总成所用的软管必须是四年以内生产的，软管总成生产后，使用年限不得超过6年

，其中在6年里，贮存的时间不得超过2年。？

ISO标准中规定，软管和软管总成的有效期不得超过10年。？软管经贮存后，高压软管，若目测表面有龟裂、锈蚀等，使用前应做压力测试。？其中，接头内O型圈的有效期不超过2年

10-200Mpa高压软管厂家-宁津宏翔聚氨酯制品-高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压元件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。