

饭店排油烟管道设计 饭店排油烟管道 德宇工程在线

产品名称	饭店排油烟管道设计 饭店排油烟管道 德宇工程在线
公司名称	广州市德宇工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8南侧之一209
联系电话	15521381945 15521381945

产品详情

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

通风管道与附件的制作及安装

排烟管与附件的安装

1、排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时，其壁厚应大于3mm；管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时，法兰面应平整，并应有密封槽；法兰之间应衬垫耐热胶垫。

2、埋设于混凝土内的铸铁排烟管，宜采用法兰连接。

3、排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器。单向套管伸缩节应与前后排烟管同心。柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施。

4、排烟管的安装，应符合下列规定：

（1）坡度应大于0.5%，放水阀应设在处；

（2）清扫孔堵板应有耐热垫层，并固定严密；

（3）当排烟管穿越隔墙时，其周围空隙应采用石棉绳填充密实；

（4）排烟管与排烟道连接处，饭店排油烟管道设计，应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。

（5）排烟管的地面出口端应设防雨帽；在伸出地面150~200mm处，应采取防止排烟管堵塞的措施。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），饭店排油烟管道，环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

德宇工程-ktv包厢排风设计【解决方案】关键词：

ktv包厢排风、ktv包厢通风、KTV通风设计、KTV通风安装、KTV通风改造

许多KTV包房由于建筑本身结构限制，是无窗的，要改善空气质量，必须借助风管向室内大量送风，但大风量造成送、排风管道需占用KTV吊顶空不大，限制装饰吊顶标高，对能源，也是一种浪费，且在排风、送风过程中，饭店排油烟管道安装，新风机的噪音会传入KTV包房，饭店排油烟管道施工，若部在管道中设消声器，会引起相邻包房串音问题。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

广州市德宇工程-酒店通风系统工程设计施工方案

关键词：酒店通风系统工程、酒店通风设计、酒店通风管道安装工程、酒店空调工程安装

一、不锈钢风管安装

不锈钢风管采用成品，内带保温层。将不锈钢风管在地面上（铺有柔性物）组对成8~12米一段，用漏光法检漏并及时对漏风点进行标识并处理漏点吊装至设计位路。一段风管安装完后用液体边能器测量风管段的水平度，并调整支架螺栓使得每一个管段都符合要求。风管支架采用经纬仪定线，以保证风管位路的准确性。

二、风阀部件安装

风阀部件到场后，应先对其外观进行验收。调节阀、防火阀应对其调节机构进行试验，检验其启闭的灵活性。阀门关闭的严密性。防火阀、电动风量调节阀还要用临时电源（220V或24V0检验其电动是否与机械同步及阀门的可靠性。对于检验不合格的风阀不得安装到通风系统中去，及时通知供货商更换或维修。

饭店排油烟管道设计-饭店排油烟管道-德宇工程在线报价由广州市德宇工程有限公司提供。广州市德宇工程有限公司是一家从事“通风管道工程,防水工程,房屋加固工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使德宇工程在建筑项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！