

# 高柔性拖链电缆耐折1000万次

产品名称	高柔性拖链电缆耐折1000万次
公司名称	深圳市灵锐电线电缆有限公司
价格	7.58/米
规格参数	灵锐:LingRui DXDL TRVV:8*0.3mm 深圳:龙岗
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华泰街7号3楼（注册地址）
联系电话	13760272040

## 产品详情

应用范围：适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续快速往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，适用于不同工业领域的连接，如木工机械，机床加工设备，物流输送系统，起重机场合等。电缆技术数据：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS标准  
绝缘：PVC绝缘，阻抗\*小Min 100M /KM 对绞：不对绞，总绞 填充：棉纺织及包覆纤维织物增加抗张性，耐弯折性 屏蔽：镀锡铜网编织及铝箔屏蔽，密度80%以上 外被：PVC材质，特殊改性聚氯乙烯，耐油，耐潮湿，适合室内超高速耐弯曲1000万次以上  
PUR材质，高柔性聚氨酯材料，抗撕裂耐磨损，耐油，抗水解，耐化学性，耐潮湿，适用于室内室外恶劣工作环境，超高速耐弯曲1000万次以上 额定电压： 0.5mm:300/500V  
< 0.5mm:300/300V 测试电压：1500V-5000V 使用温度范围：固定安装:-30 至+90  
移动安装:-5 至+90 \*小弯曲半径：固定安装:5\*电缆外径  
移动安装:当行程 < 10米时，弯曲半径为8\*d  
当行程 10米时，弯曲半径为10\*d