

廊坊西门子PLC一级代理商

产品名称	廊坊西门子PLC一级代理商
公司名称	上海昞飞自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇建安路55号 5 幢（张江长三角科技城）
联系电话	15921264365

产品详情

SIEMENS可编程控制器1、 SIMATICS7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-20

0

2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、

直传动装置1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G

120.MIDASTER系列

：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS

数控伺服1、SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S1202、系统

及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动备件等等。

可通过这些模块连接数字量传感器和执行器使用数字量输入/输出模块给用户以下优点较佳适应性采用较佳的模块组合方式，可以匹配控制任务所需的输入/输出的点数。不需要过多的投资 灵活的过程信号连接可使用各种不同的数字量执行器和传感器，将自动化系统连接到过程控制中数字量输入/输出模块具有下列机械特性紧凑型设计坚固的塑料机壳里包括：绿色 LED，用于指示输入/输出的信号状态 前连接器插座，通过前门保护前门上的标签区连接器针脚分配，用于在前门内部进行配线安装方便模块安装在 DIN 导轨上并通过总线连接器连接到相邻模块。没有插槽规则；输入地址由插槽决定当在 ET 200M 分布式 I/O 系统中与有源总线模块一起使用时，可以对数字量输入/输出模块进行热插拔，而不会有任何反应。其它模块继续工作。方便用户接线装置单元通过连接器连接。当**连接模块时，编码设备锁定在连接器中，这样该连接器只能适合于同样类型的模块。更换模块时，对于新的同类型模块，可原封不动保持前连接器的接线状态。这样可以避免在更换模块的过程中将已接线的前连接器插入到错误模块中

SIEMENS 可编程控制器 链接模板 6GK1 415-2AA01 DP-AS-i 网关 IP20 6GK1 415-0AA01 DP-EIB 网关 6ES7 158-0AD01-0xA0 DP/DP 耦合器 6ES7 157-0AC83-0xA0 DP/PA 耦合器，非本安区 6ES7 157-0AD82-0xA0 DP/PA 耦合器，本安区 6XV1 830-5EH10 PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区) 6XV1 830-5FH10 PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区) 6ES7 195-7HF80-0xA0 DP/PA 耦合器有源总线单元 6GK1 905-0AA00 SplitConne分接头 (10件) 6GK1 905-0AD00 SplitConne终端(Ex) (5件) 6GK1 905-0AB10 SplitConne M12输出端 (5件) 6GK1 905-0AC00 SplitConne 耦合器 (10件) 总线连接器 6GK1 905-6AA00 *剥线工具 6ES7 972-0BA50-0xA0 *连线网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB50-0xA0 *连线网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA12-0xA0 90度网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB12-0xA0 90度网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA41-0xA0 35度网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB41-0xA0 35度网络接头 (带编程口) 6GK1 500-0EA02 无角度网络接头 (不带编程口) 6GK1 500-0FC00 无角度*连线网络接头 (不带编程口) 西门子 DP总线逐渐在工业现场推广，不少设备不但具有传统仪表的功能，而且还具备现场总线的功能、在DCS中，西门子DP总线被广泛应用。现场总线在使用中需要注意以下几个问题：1) 通信距离。西门子DP总线的通信距离一般有一定的要求，例如，PROFIBUS/DP在12Mbps速率时，采用标准电缆，可以达到200m，如果采用187.5kbps速率，可以达到1000m。通信距离有两层含义，*个，是两个节点之间不通过中继器能够实现