

河源出口美国三相480V变380V变压器现货供应

产品名称	河源出口美国三相480V变380V变压器现货供应
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	输入电压:按设备定做 输出电压:按要求定做 容量:1KVA-3000KVA
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

广东河源480V变380V变压器，三相干式480V转380V变压器供应商，河源480V变380V变压器出口美国现货

三相干式变压器概述：

SG系列三相干式变压器是我公司在参照同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型干式变压器，从300VA到1000KVA之间，符合IE39、GB5226等、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到先进水平。SG系列三相干式变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为±5%）绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。加就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。

适用范围

ZFSG系列三相干式变压器,适用于交流50~60Hz，输入电压不超过1000V的电路中，作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源、也可作为小型动力电源用。

结构特征

ZFSG系列三相干式隔离变压器可制成开启式或防护式，具有损耗低、噪声小、防火性能好和不污染环境等优点。变压器按产品的用途分为控制变压器和照明变压器；控制变压器是属于固定式变压器；照明变压器除机床用的照明变压器之外，属于可移式变压器。变压器的铁芯采用冷轧硅钢片，铁轭两侧

以型钢或钢板作夹件，通过螺杆加以紧固。产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控仪、转向轮等，以便移动。

产品技术特征及特点：

- 1、接线方式 Y/yn
- 2、输入电压：415V 输出电压：380V
- 3、效率：95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50M
- 9、电气强度：工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线Yo系统，加就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

名称 三相隔离变压器

型号 ZFSG (1KVA-1000KVA)

输入电压 380V、230V 660V、690V (客户可以自定电压)

输出电压 380V、220、400V、600V、690V 36V (客户可以自定电压)

温升 155摄氏度 (含环境温度)

绝缘等级 F级

噪音 < 60db(一米以外)