

汕尾480V变380V三相变压器出口美国全铜变压器

产品名称	汕尾480V变380V三相变压器出口美国全铜变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	输入电压:按设备定做 输出电压:按要求定做 容量:1KVA-3000KVA
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

广东汕尾三相干式480V变380V变压器，汕尾480V变380V变压器出口美国现货，出口美国480V转380V变压器

SBK三相干式变压器可制成开启式或防护式，具有损耗低、噪声小、防火性能好和污染环境等优点。

变压器按产品的用途分为控制变压器和照明变压器；控制变压器是属于固定式变压器；照明变压器除机床用的照明变压器之外，属于可移式变压器。变压器的铁芯采用冷轧硅钢片，铁轭两侧以型钢或钢板作夹件，通过螺杆加以紧固。

产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控仪、转向轮等，以便移动。

ZFSG系列三相干式隔离变压器可制成开启式或防护式，具有损耗低、噪声小、防火性能好和不污染环境等优点。变压器按产品的用途分为控制变压器和照明变压器；控制变压器是属于固定式变压器；照明变压器除机床用的照明变压器之外，属于可移式变压器。变压器的铁芯采用冷轧硅钢片，铁轭两侧以型钢或钢板作夹件，通过螺杆加以紧固。产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控仪、转向轮等，以便移动。

产品技术特征及特点：

1, 接线方式 Y/yn

2、输入电压：415V 输出电压：380V

3、效率：95%

4、波形失真：无附加波形失真

5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示

7、可长期连续长期无人值守工作

8、绝缘电阻：50M

9、电气强度：工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象

10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线Yo系统，加就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

名 称 三相隔离变压器

型 号 ZFSG (1KVA-1000KVA)

输入电压 380V、230V 660V、690V (客户可以 自定电压

输出电压 380V、220、400V、600V、690V 36V (客户可以自定电压)

温 升 155摄氏度 (含环境温度)

绝缘等级 F级