

河南B2级橡塑保温板 郑州空调保温管 河南中央空调橡塑保温管

产品名称	河南B2级橡塑保温板 郑州空调保温管 河南中央空调橡塑保温管
公司名称	郑州宏伟岩棉板厂
价格	4.00/米
规格参数	
公司地址	郑州市北环路长兴路交叉口东北角
联系电话	0371-55656454 15324803710

产品详情

河南B2级橡塑保温板 郑州空调保温管 河南中央空调橡塑保温管0371-55656454 15324803710 郑州橡塑
河南橡塑海绵 郑州橡塑保温材料 郑州橡塑保温板 郑州橡塑保温管 河南橡塑保温板
郑州橡塑专用胶水 河南郑州宏伟橡塑保温材料厂是开发生产经营B1、B2级橡
塑保温板，橡塑保温管和橡塑专用胶水产品。是。产品主要有：B1，B2级橡塑保温板材管材，复合贴面
橡塑保温板材管材，彩色橡塑板材管材，专用橡塑胶带，专用环保胶水，橡塑海绵等橡塑保温辅材。200
7年公司投资引进国际先进生产技术和设备，建造了年产30万立方米橡塑绝热材料连续发泡生产线。
真诚欢迎国内外客户来公司考察、指导、洽谈。 橡塑保温材料具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、
阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。橡塑保温材料可广泛用于中央空调、建筑、化工、
医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热
损的效果。又由于橡塑保温材料施工方便、外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一
代绝热保温材料。橡塑保温材料产品特点:1.导热系数低：平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w/m
k，而橡塑保温材料的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一
半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。2.阻燃性能好：橡塑保温
材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不熔化，不会滴下着火的火球，材
料具有自熄来特征。按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，橡塑保温材料为B1级难燃材料，确
保安全可靠。3.安装方便，外形美观:因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装，
也可将橡塑保温管材纵向切开后再用胶水粘合而成。 郑州B1级橡塑海绵管 河南B2级橡塑保温板
郑州空调保温管 河南中央空调橡塑保温管 郑州橡塑保温材料价格 B1级橡塑海绵保温管
河南橡塑海绵保温价格

河南B2级橡塑保温板 郑州空调保温管 河南中央空调橡塑保温管0371-55656454 15324803710 郑州橡塑
河南橡塑海绵 郑州橡塑保温材料 郑州橡塑保温板 郑州橡塑保温管 河南橡塑保温板
郑州橡塑专用胶水 河南郑州宏伟橡塑保温材料厂是开发生产经营B1、B2级橡
塑保温板，橡塑保温管和橡塑专用胶水产品。是。产品主要有：B1，B2级橡塑保温板材管材，复合贴面
橡塑保温板材管材，彩色橡塑板材管材，专用橡塑胶带，专用环保胶水，橡塑海绵等橡塑保温辅材。200
7年公司投资引进国际先进生产技术和设备，建造了年产30万立方米橡塑绝热材料连续发泡生产线。
真诚欢迎国内外客户来公司考察、指导、洽谈。 橡塑保温材料具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、
阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。橡塑保温材料可广泛用于中央空调、建筑、化工、

医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于橡塑保温材料施工方便、外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。橡塑保温材料产品特点:1.导热系数低：平均温度为0℃时，本材料导热系数为0.034w/mk，而橡塑保温材料的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。2.阻燃性能好：橡塑保温材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄来特征。按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，橡塑保温材料为B1级难燃材料，确保安全可靠。3.安装方便，外形美观:因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装，也可将橡塑保温管材纵向切开后再用胶水粘合而成。 郑州B1级橡塑海绵管 河南B2级橡塑保温板 郑州空调保温管 河南中央空调橡塑保温管 郑州橡塑保温材料价格 B1级橡塑海绵保温管 河南橡塑海绵保温价格