

户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱

产品名称	户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱
公司名称	深圳索想万基伟业电子有限公司
价格	136.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区40号索想万基伟业电子工业区
联系电话	0755-36644491 13066816094

产品详情

户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱 室外有源音柱,深圳索想万基伟业电子有限公司推荐理由,1、一路线路输入、非平衡信号这里是最新的资讯，这里有专业的广播系统工程师，这里主要介绍的室外防水音柱，就拿瑞声（ruis）品牌来举例说明。防水型的音柱，在室外工作的情况下，是可以完美精致的展现，内置高级防水功率功放管。性能好室外有源防水音柱，简单的讲就在室外防水音柱里面装上匹配的功率管，声音的发声都是要经过功率放大器给放大，这样才能有音频信号输出来的首先我们认为在客户选择室外防水音柱的时候，它的防水性能是客户最为关心的，因为防水性能不高，就直接影响到室外防水音柱的使用寿命，而且还有可能引起一场不小的火灾事故的发生，室外防水音柱的主要作用就是用于室外防水工程，需要扩音的地方，在音柱的防水处理上，我们公司在做室外防水音柱的防水性能测试的时候，是采用高端的防水测试仪，检测处理的指标是双a级别的。铝质材料外壳，音柱型扬声器通常指的是4~10只纸盆扬声器成一直线排列组合在一起。特色是在传送水平方向的声音时，扬声器的放射角与一个扬声器的放射角相同，而在传送垂直方向的声音时，扬声器的放射角则随扬声器的组合而加大，尤其在高频声音时，音束能够呈一定方向传出。音响技术超级论坛音柱型扬声器垂直控制声音的效果相当有效。在混响情形较为严重的环境里，音柱型扬声器可以将声音有效集中传给听众，减低传到墙壁之后反弹的情形发生。全天候室外防雨音柱。户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱线路输入mv：4.7k ohms() 330mv,非平衡

户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱频率响应hz：80hz~20k hz (±3db)

非线性失真thd：<0.5% at 1khz,1/3的额定输出功率

户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱信号噪声比s/n：>78 db 阻尼系数：200

户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱电压上升率：1v/us 功能接口：

电源输入口一个,线路输入口一个，音量控制一个,电源灯一个 内置喇叭尺寸：4寸1,4寸2,4寸3

保护fuse：ac fuse × t1.5a × 1 电源线：(2 × 0.75 mm²) × 1.5m (标准) 电源：ac 220v ± 10% 50-60hz

电源消耗：20-30w 户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱30-45w户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱45-65w

80w户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱 2、户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱采用单芯带屏蔽标准音频信号线作信号传输线；

3、户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱灵活的连接端口、使用方便；

4、户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱使用方便,ac220v供电方式；

5、户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱结构合理、美观大方,壁挂式安装；

6、户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱内置高保真hi-fi级高、低频喇叭；
7、户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱性能高率，低失真、低损耗；8、户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱采用接近hi-fi级音质功率放大电路“频响范围80hz~20k hz (± 3 db)；型号model：sx-910w sx-920w户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱sx-930w 额定功率w：10w 20w 户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱30w50w80w户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱100w150w120w 最大功率w：15w 30w 户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱45w80w户外音柱，户外防水音柱，户外防水有源音柱，有源音柱100w150w120w 安装形式：壁挂式 装饰材料：铝合金 外观尺寸mm：378*151*115mm 重量kg：3.3kg4.3kg5.1kg