

创静环保隔声罩、隔音罩，性价比更高更专业！

产品名称	创静环保隔声罩、隔音罩，性价比更高更专业！
公司名称	北京创静佳业环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区西坝河北里16号楼2层201室
联系电话	13718313326

产品详情

隔声罩

产品简介：

隔声罩是将噪声源封闭在一个相对小的空间内，以减少向周围辐射的罩状壳体。这是在声源处控制噪声的有效措施，隔声罩通常兼有隔声、吸声、通风和消声等功能。

主要用于：空调室外机、风机、压缩机、空压机、锅炉燃烧器、电机、各类泵、热泵机组、富氧机、球磨机、透平机、高速冲床、激光机组等高噪声设备的噪声隔离。

结构性能：

隔声罩的面板采用镀锌板，孔板采用镀锌板或铝板制作。根据不同的降噪需求，隔声板结构由4~7种材料组成。外表面可进行喷塑处理，有多种颜色供选择。

隔声罩可以是全封闭的，也可以是半封闭式的，可以是固定的，也可以是移动的。根据需要，可以配置必要的隔声观察窗、隔声门及通风消声装置等。

一般固定全封闭型隔声罩的插入损失 $IL=30 \sim 40\text{dB}(\text{A})$ ，活动全封闭型为 $15 \sim 30\text{dB}(\text{A})$ ，局部封闭型约为 $10 \sim 20\text{dB}(\text{A})$ ，带通风、散热的则约为 $15 \sim 25\text{dB}(\text{A})$ 。

主要特点：

全金属、外隔内吸式隔声板拼装结构，强度高、寿命长。

可配备隔声门、隔声窗，方便工人操作、巡检和维修。

可安装通风、散热、消声系统，兼顾室内空气流通及声学效果。

可实现多次快速拆、装，易搬迁，临时和固定场所皆适宜。

型号规格：

CJ-GSZ型隔声罩的外形尺寸根据设备尺寸确定，隔声墙板或顶板厚度主要有100mm和50mm两种规格，也可以根据用户要求非标定制。