创静环保隔声罩、隔音罩,性价比更高更专业!

产品名称	创静环保隔声罩、隔音罩,性价比更高更专业!
公司名称	北京创静佳业环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区西坝河北里16号楼2层201室
联系电话	13718313326

产品详情

隔声罩

产品简介:

隔声罩是将噪声源封闭在一个相对小的空间内,以减少向周围辐射的罩状壳体。这是在声源处控制噪声的有效措施,隔声罩通常兼有隔声、吸声、通风和消声等功能。

主要用于:空调室外机、风机、压缩机、空压机、锅炉燃烧器、电机、各类泵、热泵机组、富氧机、球磨机、透平机、高速冲床、激光机组等高噪声设备的噪声隔离。

结构性能:

隔声罩的面板采用镀锌板,孔板采用镀锌板或铝板制作。根据不同的降噪需求,隔声板结构由4~7种材料组成。外表面可进行喷塑处理,有多种颜色供选择。

隔声罩可以是全封闭的,也可以是半封闭式的,可以是固定的,也可以是移动的。根据需要,可以配置必要的隔声观察窗、隔声门及通风消声装置等。

一般固定全封闭型隔声罩的插入损失 $IL=30 \sim 40 dB(A)$,活动全封闭型为 $15 \sim 30 dB(A)$,局部封闭型约为 $10 \sim 20 dB(A)$,带通风、散热的则约为 $15 \sim 25 dB(A)$ 。

主要特点:

全金属、外隔内吸式隔声板拼装结构,强度高、寿命长。

可配备隔声门、隔声窗,方便工人操作、巡检和维修。

可安装通风、散热、消声系统,兼顾室内空气流通及声学效果。

可实现多次快速拆、装,易搬迁,临时和固定场所皆适宜。

型号规格:

CJ-GSZ型隔声罩的外形尺寸根据设备尺寸确定,隔声墙板或顶板厚度主要有100mm和50mm两种规格,也可以根据用户要求非标定制。