

巴彦淖尔市天瑞博蓄电池12V230AH户外储能系统

产品名称	巴彦淖尔市天瑞博蓄电池12V230AH户外储能系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

巴彦淖尔市天瑞博蓄电池12V230AH户外储能系统 每组电池数量 12 1110 8110 18 耐过充电能力
蓄电池用0.3I10电流连续充电160h后，其外观应无明显变形及渗液。蓄电池过充电寿命不应低于210天。

封口剂性能 蓄电池在 - 30C ~ 65C温度范围内，封口剂不应有裂纹与溢流，密封性应符合2.2.4的规定。

内阻值 制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致，允许偏差范围为10%。

浮充蓄电池组运行电压偏差值

蓄电池组在正常浮充状态下运行3~6个月，蓄电池端电压与平均值的偏差应不大于0.05V。 自放电率
蓄电池自放电率每月不大于4%。 KM3-2常闭触点断开，使KM2接触器线圈不能得电，KM3-1常开触点
闭合，使接触器KM1线圈得电吸合，KM1常开辅助触点闭合，自保。这时，如图中主回路，KM1和KM3
将电机接成星形接法启动。 ，延时10秒以后，时间继电器KT动作，常闭触点断开，使KM3释放，KM3-2
闭合，使接触器KM2吸合。KM3-1断开，使时间继电器KT线圈断电。这时，如图中主回路，KM1和KM2
将电机接成三角形连接运行。完成了星三角转换。 UPS电源主断路器由交流主断路器（交流输入断路器
、旁路输入断路器、交流输出断路器、维修旁路断路器）和直流输入断路器组成。

(2) 交流主断路器宜选择D型脱扣器，交流馈线开关宜选择C型脱扣器。

(3) 直流输入断路器应选用直流断路器，不得用交流断路器替代。

(4) UPS电源主断路器宜带有辅助触点和报警触点，交流馈线开关宜带有报警触点。

(5) UPS电源交流输出断路器与交流馈线开关之间应满足2~4级的级差配合要求。

(6) 旁路输入断路器额定电流按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。(7) AILE爱乐蓄电池

AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALWAYS蓄电池 AMERCOM艾默科蓄电池

ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池 APCNEW蓄电池

APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池 ARSTEI艾瑞斯蓄电池

AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 Bandarl巴达尔蓄电池 BATA鸿贝蓄电池

BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池 BLOODMA汗血马蓄电池

BIOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

[西安市汉韬蓄电池12V10AH浮充寿命电压](#)