

# 铠装通信电缆HYA23 HYA100\*2\*0.8通信电缆

产品名称	铠装通信电缆HYA23 HYA100*2*0.8通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HYA23 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

铠装电缆通信光缆HYA23HYA通信电缆

- 1、产品质量标准:参照邮电部YD/T630-93标准及拼搏达产品标准
- 2、单根淬火裸铜线，孔径:0.4mm 0.5mm
- 3、绝缘层材料:聚乙烯塑料、中密度聚乙烯或聚丙烯，依照国际性色谱分析标出绝缘层线的颜色HYA电缆
- 4、绝缘层成双:把单条绝缘电缆依照不同类型的节径无接头成双，采用所规定的色谱分析组成以鉴别先向;减少了线对之间互相影响串频，输出功率消耗小
- 5、护线套原材料:HYA电缆铜线异戊橡胶绝缘层塑钢综合性护线套户外用市区通讯

HYA运用 铠装通信电缆HYA23 HYA100\*2\*0.8通信电缆

实芯绝缘层非添充型电缆线适用当地电信网络的大都市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网络的专用配电线路。在铺设安装中要用拉线支撑。在-30 ~ 60 自然条件下，电缆机械设备和电性能均保持一致。

## 关键电性能

1. 电阻测量:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km<sup>2</sup>.

绝缘层电气强度:电导体中间1min 1kv不穿透 电导体与屏蔽掉1min 3kv不穿透

3. 接地电阻:每条铜芯电缆与其他线芯接地装置,打气电缆线超过10000M .km,添充式电缆线超过3000M .km。

4. 工作中电容器:均值  $52 \pm 2\text{nF/km}$

5. 远侧串频防御度:150kHz时特定组合输出功率均值超过69dB/km。

## 铠装电缆通信光缆HYA23通讯电缆线规格

通信电缆线规格表明:市区通讯电缆适用固定不动铺设架空或地埋

HYA:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

HYAT:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

HYAC:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层自承式挡潮层高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

HYA53:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢塑管带铠装电缆高压聚乙烯护线套通信通信光缆

HYAT53:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢塑管带铠装电缆高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

HYA22:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装聚乙烯护线套市区通讯电缆

HYA23:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

HYAT22:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装聚乙烯护线套市区通讯电缆

HYAT23:电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套钢带铠装高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

## 产品简介:

主要运用于传送声频、150kHz及以下数字信号和2048kbit/s及以下模拟信号。在一定环境下,可用于传送2048kbit/s以上模拟信号。适用市区、近郊区及部分地区铺设或管道敷设配电线路中,也可以直埋。

天联牌电线电缆 电工电气 铠装通信电缆 HYA23 HYA 通信电缆